

HT-110B-1 (中文版) 固定点电话联网防盗报警

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | HT-110B-1 (中文版) 固定点电话联网防盗报警 |
| 公司名称 | 重庆利银科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:宏泰 型号:HT-110B-1 类型:电话报警器 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区渝州路4号26-3号 |
| 联系电话 | 86 023 89256401 15823019913 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------------------------|--------|---|
| 品牌 | 宏泰 | 型号 | HT-110B-1 |
| 类型 | 电话报警器 | 工作电压 | AC : 220V ± 15% 50Hz DC : 9.6V 600mA (V) |
| 报警接收方式 | PSTN市话网拨号传输报警无线接收频率 | | 315或433 (MHz) |
| 报警喇叭声强 | 90dB (dB) | 录音留言时长 | 20 (S) |
| 储存电话号码 | 6组 (个) | 电话号码位长 | 20 (位) |
| 报警项目 | 防盗 | 密码设置功能 | 无 |
| 外形尺寸 | 190mm × 190mm × 50mm (mm) | 装箱数 | 100 |

ht-110b-1 (中文版) 固定点电话联网防盗报警系统

产品简介：

ht-110b-1 (中文版) 固定点电话联网防盗报警系统，吸取当前安防领域的先进技术，采用美国进口原装芯片，微电脑控制技术，是一款中文智能操作界面，大屏幕液晶显示的智能中文报警系统。

该系统由编程主机、探测器、门磁和遥控器组成，适用于家居安全技术防范。可单家独户使用，也可通过宏泰adb2000接警中心通讯协议或安定宝 (contact id) 通讯协议与报警中心台联网，组成一套先进的全方位科学技术安全防范网络。一旦发生警情，能把报警信息通过邮电通讯网络瞬间远程传输到用户设定的电话、手机，同时向接警中心报告，中心联网电脑可通过电子地图、数据库、电脑语音提示，监听现场情况，显示发生警情的单位、地址、方位、发案时间、所辖派出所 (巡逻大队) 警力分布，及时调动警力作出快速处理。

主要功能

16个无线防区，兼容2个有线防区，1个紧急防区。

大屏幕全中文液晶显示，主机自带编程键盘，编程项目一目了然。

兼容宏泰adb2000通讯协议和安定宝（contact id）接警中心通讯协议。

可预设6组报警电话号码，向用户的手机，电话或报警中心台报警。

可设置两组定时布防、撤防时间，可在一周中随上下班时间设置定时布、撤防，也可设置双休日全天自动布防。

防区报警类型自由设定，报警类型中文显示。

留守布防，外出布防两种布防模式，方便主人在家或离家外出的布防选择。

紧急报警防区（24小时防区）自由设定。

无线探测器、遥控器、门磁与主机采用学习式自动对码，增配探测器、遥控器更加方便快捷。

可异地电话遥控布、撤防，使用密码操作安全保密。

具有万年历功能，能自动计算并显示大小月、闰年闰月、星期，计时精确，不掉电。

eprom记忆，停电不丢失资料。

预录20秒报警语音，远程电话播放报警地点及求援信息。

报警时，能自动抢线拨号，及时把报警信息传输出去。能监听报警防区动态。

可自由设置进入延时，退出延时。

自动记录20条报警信息，便于查询报警记录。

具有标准有线防区，有线紧急按钮接口，外接警号接口。

具有外接电话线被剪断或短路自动报警功能，静音/报警声选择开关。

接口短路自动保护和自恢复功能。

电源交直流两用：可选配高效长寿可充电电池组，平常涓流充电，交流停电自动转换。

技术参数：

| | |
|--------|--------------------------|
| 型号 | ht-110b-1（中文版） |
| 名称 | 固定电话联网防盗报警系统 |
| 防区数量 | 16个无线防区，兼容2个有线防区，1个紧急防区 |
| 无线接收距离 | 300—500米（开阔地） |
| 无线接收频率 | 315mhz（433mhz可选），学习式自动对码 |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 报警通讯方式 | pstn市话网拨号传输报警信息 |
| 报警通讯协议 | 兼容contact id、adb2000通讯协议 |
| 布/撤防方式 | 无线遥控器、异地电话遥控、定时 |
| 存储接警号码 | 6组 |
| 录音/放音时间 | 20秒 |
| 现场监听时间 | 30秒 |
| 进入/退出延时 | 0-255秒自由设置 |
| 定时布/撤防时间 | 2组 |
| 报警时间 | 10分钟 |
| 报警响度 | 90db, 音量大、小可调节 |
| 电源电压 | ac : 220v ± 15%50hz dc : 9.6v 600ma |
| 电源输出 | dc 12v 100ma |
| 外接警号 | 12v 有源喇叭 (110db) |
| 使用环境 | 环境温度 : -10 ~40 相对湿度 80% |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 适用范围 | 室内 |
| 产品尺寸 | 190mm × 190mm × 50mm (不含天线) |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 型号 | ht-110b-1 (中文版) |
| 名称 | 固定点电话联网防盗报警系统 |
| 防区数量 | 16个无线防区, 兼容2个有线防区, 1个紧急防区 |
| 无线接收距离 | 300—500米 (开阔地) |
| 无线接收频率 | 315mhz (433mhz可选), 学习式自动对码 |
| 报警通讯方式 | pstn市话网拨号传输报警信息 |
| 报警通讯协议 | 兼容contact id、adb2000通讯协议 |
| 布/撤防方式 | 无线遥控器、异地电话遥控、定时 |
| 存储接警号码 | 6组 |
| 录音/放音时间 | 20秒 |
| 现场监听时间 | 30秒 |
| 进入/退出延时 | 0-255秒自由设置 |
| 定时布/撤防时间 | 2组 |
| 报警时间 | 10分钟 |
| 报警响度 | 90db, 音量大、小可调节 |
| 电源电压 | ac : 220v ± 15%50hz dc : 9.6v 600ma |
| 电源输出 | dc 12v 100ma |
| 外接警号 | 12v 有源喇叭 (110db) |
| 使用环境 | 环境温度 : -10 ~40 相对湿度 80% |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 适用范围 | 室内 |
| 产品尺寸 | 190mm × 190mm × 50mm (不含天线) |