

卡式压力灭菌器

产品名称	卡式压力灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛康:赛康 statim 5000s加长版:statim 5000s加长版 加拿大:加拿大
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

卡式压力灭菌器主要用于口腔科、耳鼻喉、眼科、牙科、妇科、手术室、供应室、内窥镜等小型器械的杀菌。小型化和自动化操作简便、中文语言操作、标配打印机、实时记录、超薄壁卡盒设计、0.22微米生物过滤器。

卡式压力灭菌器 设备优势

非包裹灭菌循环全过程只需11分钟

即用即灭菌，适用于连台手术，提高工作效率；

满足器械应急灭菌需求，解决感控难题；

加快器械周转，大量减少单台设备的器械配备量，减少投入；

正压脉冲排出空气达到饱和蒸汽，实现对中空和多孔器械的灭菌；

温控精确，减少对手术器械的损伤，延长器械使用寿命，降低成本；

Dri-Tecc干燥技术，满载干燥15分钟完成；

可选配打印机和数据记录器；

符合EN13060规范

适用范围：口腔科、种植科、手术室、眼科

STATIM S系列卡式压力蒸汽灭菌器，设计独特，外观精致，是目前全过程循环时间最短的台式压力蒸汽灭菌器，快速，可靠，省时，省钱。

根据欧洲EN13060规定只有符合S级或B级规范要求的压力蒸汽灭菌器才能保证灭菌前空气的排出，实现对中空和多孔物体的灭菌。

STATIM S系列卡式压力蒸汽灭菌器符合欧洲EN13060的S级规范要求，它通过一个获得专利的蒸汽注入方法，采用正压脉冲置换法将空气从卡式盒内彻底排出。因此，STATIM S系列比B级预真空压力蒸汽灭菌器常规的45-70分钟的循环时间至少快5倍以上。

卡式压力灭菌器 技术参数

外形尺寸 55.5cm × 41.5cm × 19cm

卡式消毒盒尺寸 38cm × 18cm × 7.5cm(长 × 宽 × 高)

蒸汽压力 0.276MPa

总容积 4.9升

蓄水器容量4升(蒸馏水)可用约40次

净重 33kg

电源 220-240V,50Hz,1300W

灭菌的器械和物品包裹/非包裹器械、橡胶或塑料制品及含内腔，管道的结构复杂消毒灭菌全过程的不锈钢器械

所需时间9分钟(非包裹器械)

打印机(可选)功能：用于记录消毒灭菌次数、时间、温度和压力；

打印方式：热敏式，20字符/行

速度：1行/秒

纸卷容量：80次/卷

关键词：卡式压力灭菌器，卡式灭菌器，卡式灭菌锅，快速卡式压力蒸汽灭菌器，卡式压力蒸汽灭菌器

