

赛康卡式压力蒸汽灭菌器

产品名称	赛康卡式压力蒸汽灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛康:赛康 5000G4:5000G4 加拿大:加拿大
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM

5000G4型适用范围：口腔科、种植科、手术室、眼科、妇科、美容院。

STATIM S系列卡式压力蒸汽灭菌器，设计独特，外观精致，是目前全过程循环时间最短的台式压力蒸汽灭菌器，快速，可靠，省时，省钱。

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM 5000G4型 【产品简介】

STATIM 5000 G4 是一种紧凑型台面单元，适用于蒸汽消毒。STATIM G4 Cassette Autoclave 匣式快速消毒机完全符合 EN13060 标准的要求。STATIM 适用于经验证需要蒸汽灭菌的牙科和医疗器械的灭菌。STATIM 中经微生物试验已验证的仪器参考示例的类型测试。STATIM 不能用于液体、敷料、生物医学废弃物或不耐蒸汽灭菌的材料的灭菌，否则可能导致灭菌不彻底及 / 或损坏灭菌器。

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM 5000G4型 【技术参数】

STATIM 5000 G4 设备尺寸：

长：60.0 cm

宽：41.5 cm

高：19.0 cm

卡式灭菌盒大小（外部）：

长：49.5 cm（包括手柄）

宽：19.5 cm

高：8 cm

扩展匣尺寸（外部）：

长：56.5 cm（包括手柄）

宽：19.5 cm

高：8 cm

卡式灭菌盒大小（内部）：

长：38 cm

宽：18 cm

高：7.5 cm

扩展段（内部）：

长：11 cm

宽：13 cm

高：2.8 cm

灭菌舱容量：5.1 升

扩展匣灭菌室容积：5.5 升

蓄水箱容量：4.0 升

重量（不带水）：34 公斤

要求的间隙：

顶部：5 cm

侧边：5 cm

后部：5 cm

前部：57 cm

蓄水箱最低注水量：550 毫升

PRV（卸压阀）设定为 43.5 PSI，在超压状态下 释放压力

热熔丝 发生过热时切断锅炉电源

额定电气值： 220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A

以太网端口： 10/100 Base-T

USB 端口： USB 2.0

电流： 交流

保护级别 I

保护： 覆盖

环境工作温度： 5 ° C - 40 ° C

噪音度： 平均值 - 57 dB, 峰值 - 65 dB

湿度： 最大 80 %

最高适用海拔： 2000 米

最大耗水量： 564mL

环境操作压力： 70kPa - 106kPa

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM 5000G4型实时联网功能，LCD触摸屏控制器，操作简便控制简单。