

卧式压力蒸汽灭菌器

产品名称	卧式压力蒸汽灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	新华医疗:新华医疗 XG1.CD-300M:XG1.CD-300M 山东淄博:山东淄博
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

【卧式压力蒸汽灭菌器 产品简介】

xg1.cd-300m山东新华卧式高压蒸汽灭菌器适用于口腔科,眼科,手术室,供应室等医疗卫生部门,对无包装的实心器械,玻璃器皿等物品的灭菌。山东新华卧式高压蒸汽灭菌器使用铝型材系列外观,采用可编程控制器控制,高性能、高效率、c语言编程的嵌入式单板控制器,液晶触摸屏显示。温度、压力、时间动态显示,程序运行过程实时监控个输出点状态。下排气类设备(cd)设有织物、器械、橡胶、快速、液体、预热、自定义。

【卧式压力蒸汽灭菌器 产品特点】

1、温度、医疗、时间、运行状态、故障报警液晶显示。2、设有织物、器械、橡胶、液体等灭菌程序,供用户选择。3、具有正压动态脉冲排气功能,有效排除灭菌室内冷空气,提高蒸汽的饱和度。4、内置蒸汽发生器,微电脑控温技术,省时节能。5、具有后热力干燥功能,敷料残余湿度不超过3%,灭菌后应立即使用。6、配置打印机,打印日期、时间,过程参数。7、超温自动保护装置、门压力温度双向安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护。8、完善的四级权限管理系统,有效防止误操作,权责分明。

【卧式压力蒸汽灭菌器 技术参数】

订货号	XG1.UCD-100M	XG1.UCD-135M	XG1.UCD-185M	XG1.UCD-300M
设计压力	-0.1/0.25Mpa			
最高工作压力	0.23Mpa			
真空下限	-0.080Mpa			

灭菌温度	115-138			
温度显示精度	0.1			
压力显示精度	1Kpa			
腔体材料	06Cr19Ni10不锈钢 (304不锈钢)			
容积	100L	135L	185L	300L
内腔尺寸	400*850mm	500*710mm	500*950mm	632*1000mm
外形尺寸 (L*W*H)	1250*730*1660mm	1110*750*1742mm	1350*750*1742mm	1400*890*1780mm
净重	260kg	400Kg	460Kg	750Kg
电压	380V	380V	380V	380V
电源频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
功率	11kva	11kva	11kva	17kva

卧式压力蒸汽灭菌器新华医疗是行业里的no.1除此品牌外，我公司代理滨江医疗ws-yda/b/c系列，150-500l不等，给您一份放心的选择