

## 纤维管(图)

产品名称	纤维管(图)
公司名称	深圳市创尔鑫绝缘材料有限公司
价格	.18/米
规格参数	创尔鑫:电压1500V SGS1500V:耐温200 深圳:ID1.0-35mm
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区东区福凤路2号C栋
联系电话	0755-33118234 18129840740

## 产品详情

硅树脂玻璃纤维套管；是由无碱玻璃纤维纱编织成管后经高温处理，涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性，广泛用于H级&N级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别值
SGS-12	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C	1200V	1000V
SGS-15	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C	1500V	1000V
SGS-25	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	2500V	1800V
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	4000V	3000V
SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A	7000V	5000V

规格：(mm)

内径 标称	公差	壁厚	
		A级最小值	B . C级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38	0.20
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46	0.23
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50	0.30
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54	0.35
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64	0.43
15.0-25.0			
26.0-35.0			