

耐磨PA66美国杜邦 135F 尼龙双6

产品名称	耐磨PA66美国杜邦 135F 尼龙双6
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:135F
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

PA66 135F

1:纯树脂尼龙 PA66

美国杜邦PA66 101F,101L 防火V2中粘度 注塑级

美国杜邦PA66 103HSL,408HS 纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 ST801,ST801HS 纯树脂，超韧耐冲

美国杜邦PA66 32F,35L 纯树脂高抗冲

美国首诺PA66 21SPC V2 通用

日本东丽PA66 CM3001-N,CM3014 V2 未强化

日本旭化成PA66 1300S V2 平衡流动

德国巴斯夫PA66 A3W,A3K 纯树脂V2

法国罗地亚PA66 A211,A230F 纯树脂UL94防火V2 高流动

法国罗地亚PA66 A218 纯树脂热稳定

法国罗地亚PA66 246M 超韧超高抗冲击

2：防火(阻燃)级尼龙 PA66

美国杜邦PA66 FR15,FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR50,FR60 玻纤增强无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004-V0 无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004G-15,CM3004G-30 玻纤增强防火V0

日本旭化成PA66 FR200,FR370 无卤无磷防火V0

德国巴斯夫PA66 A3X2G5,A3X2G7 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性

法国罗地亚PA66 A20V25,A20V35 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

3：玻纤增强级尼龙 PA66

美国杜邦PA66 8018,8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 FE5171 加纤33% FDA食品级

美国杜邦PA66 70G13L,70G33L 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G25L,70G35HS1-L 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L,70G50L 玻纤增强 高强度高刚性

美国杜邦PA66 70G13HS1-L,70G33HS1-L 玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 71G13L,71G43L 玻纤增强 耐冲击

美国杜邦PA66 74G13J,74G33J 玻纤增强 表面改良

美国杜邦PA66 77G33L,77G43L 玻纤增强 低吸收尺寸稳定

美国杜邦PA66 80G33L,82G43L 超高抗冲击强度

日本东丽PA66 CM3001G-15,CM3001G-30 玻纤增强

日本东丽PA66 CM3006G-15,CM3006G-30 玻纤增强

德国巴斯夫PA66 A3EG3,A3EG6 玻纤增强 高强度

德国巴斯夫PA66 A3EG7,A3EG10 玻纤增强高刚性尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3WG3,A3WG6 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG7,A3WG10 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3HG3,A3HG6 玻纤增强

日本旭化成PA66 1300G,1402G 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A216V30,A216V30Y17 30%玻纤增强 热稳定

法国罗地亚PA66 A216V50 玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定

法国罗地亚PA66 A218V30,A218V33 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A218V40,A218V45 玻纤增强 高强度高钢性

4：特殊级尼龙 PA66

德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

美国液氮PA66 RC-1006PC,RC-1006HI 碳纤增强导电尼龙

PA66应用

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车轮框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。