

# 内纤维外硅胶管

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 内纤维外硅胶管                                     |
| 公司名称 | 深圳市创尔鑫绝缘材料有限公司                              |
| 价格   | .22/米                                       |
| 规格参数 | 创尔鑫:电压4kv<br>SGS400v:耐温200<br>深圳:ID1.0-35mm |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区东区福凤路2号C栋                  |
| 联系电话 | 0755-33118234 18129840740                   |

## 产品详情

内纤外胶玻璃纤维套管，是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性能、自熄性和柔软性，广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

|            |        |         |           |             |       |
|------------|--------|---------|-----------|-------------|-------|
| 项目         | 性能指标   |         |           |             |       |
| 耐温性        | 200    | ± 2     | 168小时     | 1/2原电压值     |       |
| 热老化        | 260    |         | 、6小时、     | 无裂纹         |       |
| 冷弯曲        |        |         |           | 无裂纹         |       |
| 水平燃烧       |        |         |           | >30秒        |       |
| 燃烧（ VW-1 ） |        |         |           | >30秒        |       |
| 水解稳定性      |        |         |           | 不发粘、不变型、不软化 |       |
| 体积电阻       |        |         |           | 10 cm       |       |
| 水解稳定性      |        |         |           | 不发粘、不变型、不软化 |       |
| 连续使用温度范围   |        |         |           | -10 +200    |       |
| 型 号        | 测试条件   | 耐燃烧性    | 耐 温       | 平均电压        | 最低个别值 |
| SGS-40     | UL1441 | UL VW-1 | + 200 -10 | 4000V       | 3000V |
| SRS-70     | UL1441 | UL VW-1 | + 200 -10 | 7000V       |       |