内纤维外硅胶管

产品名称	内纤维外硅胶管
公司名称	深圳市创尔鑫绝缘材料有限公司
价格	.22/米
规格参数	创尔鑫:电压4kv SGS400v:耐温200 深圳:ID1.0-35mm
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区东区福凤路2号C栋
联系电话	0755-33118234 18129840740

产品详情

内纤外胶玻璃纤维套管，是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性能、自熄性和柔软性，广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

项目	性能指标
耐温性	200°C±2°C 168小时≥1/2原电压值
热老化	260°C、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧（VW-1）	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10〃cm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10°C +200°C

型 号	测试条件	耐燃烧性	耐 温	平均电压	最低个别值
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200°C-10°C	4000V	3000V
SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200°C-10°C	7000V	