

德力西防爆荧光灯洁净荧光灯全塑荧光灯性能优越

产品名称	德力西防爆荧光灯洁净荧光灯全塑荧光灯性能优越
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:BYD52 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼(注册地址)
联系电话	15397332696

产品详情

德力西防爆荧光灯洁净荧光灯全塑荧光灯性能优越：

德力西防爆荧光灯

防爆荧光灯分传统型荧光灯和无极荧光灯，传统型荧光灯即低压汞灯，是利用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线，从而使荧光粉发出可见光的原理发光，因此它属于低气压弧光放电光源。主要用放电产生的紫外辐射激发荧光粉而发光的防爆放电灯称为防爆荧光灯。

中文名 防爆荧光灯 防护等级 IP66 防腐等级 WF1 防爆标志 ExdIIBT5

德力西防爆荧光灯生产厂家，德力西LED防爆荧光灯价格

德力西防爆荧光灯--主要技术参数

1 防爆标志：Exed II BT4

2额定电压：AC220V/50Hz

3防护等级：WF1

4引入口规格：G3/4"

5 电缆规格：9mm ~ 14mm

6 配装光源及功率：单脚上瞬时启动灯管：1X20W、1X40 W、2X20W、2X40W、

7 带应急功能参数：充电时间 24h

8 应急启动时间 0.3s

9 应急照明时间 90min

德力西防爆荧光灯--性能特点

1、洁净荧光灯

外壳采用钢板模压成型，强度高、耐冲击、灯罩采用聚碳酸酯注射成形，透光率高，承受冲击能力强；

可根据用户要求配置应急装置，当应急电源端开时，灯具自动切换至应急照明状态；

产品可分为：X:吸顶式，G:吊杆式，H:护栏式，F:法兰式，W:弯杆式

内装镇流器为我公司特制的防爆镇流器，其功率因数 $\text{COS} > 0.85$ ；

内置隔离开关，当产品打开时自动切断电源，提高产品的安全性能；

灯具采用曲路式密封结构，具有较强的防水、防尘性能；2、全塑荧光灯

玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压壳体，强度高，能承受强冲击，并具有防强腐蚀性能。

配置超长寿命直管荧光灯管，光衰慢，使用寿命可达 5000/小时

特制的金属外壳防爆电子镇流器，高功率因素， $\text{cos} \quad 0.95$ ，具有短路、开路等保护功能，针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路，宽电压输入，恒功率输出，不影响输出光效。

特殊的锁紧机构，保护产品可靠锁紧。

内装防爆联锁装置，开盖自动断电，确保安全。

设计方便的开启机构，旋转钥匙使指示牌对准三角标示，即可开启，关闭灯罩。

聚碳酸酯材料注塑灯罩，透光率高，并能承受强撞击，条棱设计，可有效防止眩光

德力西防爆荧光灯--适用范围

1、适用于爆炸性环境 1 区、2 区场所；

2、适用于 A、 B、 C 类爆炸性气体环境；

3、适用于爆炸性粉尘环境 20 区、21 区、22 区场所；

4、适用于温度组别为 T1—T6 的环境；

4、主要用要石油化工等易爆易燃的场所,安装可以吊着和挂着。

德力西防爆荧光灯生产厂家，德力西 LED 防爆荧光灯价格，德力西集团防爆电器有限公司销售部欢迎广大客户来电洽谈业务，互利共赢是我们一致的目标！

