

湖南长沙三合一视频防雷器

产品名称	湖南长沙三合一视频防雷器
公司名称	长沙科盛电气技术有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:科盛嘉 型号:KSJ-DVK3 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508号(注册地址)
联系电话	0731-88846343 18974841505

产品详情

长沙三合一视频防雷器 KSJ-DVK3

研发目的：安防系统室外摄像机，防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上，摄像机立杆不要做成避雷针方式，摄像机要与立杆绝缘，千万不要接大地；安防系统不允许多点接地，前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用长沙三合一视频防雷器。防雷器性能特点，采用摄像机电源、云台控制、视频线综合多级保护电路，核心部件选用国际名牌产品，性能优异；通流容量大，插损小、传输性能优越、无漏流；残压水平低，防护效果好；反应迅速、性能稳定、工作可靠；体积小，安装、使用方便、无须维护。安装方法：在安装视频避雷器时，要求避雷器的接地端与接地网之间的连接距离尽可能越近越好。如果避雷器接地线拉得过长，将导致避雷器上的限制电压（被保护线与地之间的残压）过高，可能使避雷器难于起到应有的保护作用。因此，避雷器的正确安装以及接地系统的良好与否，将直接关系到避雷器防雷的效果和质量。避雷器安装的基本要求如下：视频与控制类的接地线必须≥6mm²，电源避雷的连接引线，必须有足够粗，并尽可能短；引线应采用截面积不小于16mm²的多股铜导线；如果引线长度超过1.0m时，应加大引线的截面积；引线应紧凑并排或帮扎布放；电源避雷器的接地线应为不小于25~35mm²多股铜导线，并尽可能就近可靠入地。