阿乐斯福乐斯橡塑保温管福乐斯保温

产品名称	阿乐斯福乐斯橡塑保温管福乐斯保温
公司名称	河北骏瀚新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦C座1430室（注册地址）
联系电话	18003226679

产品详情

18003226679

阿乐斯福乐斯橡塑产品颜色：深灰色

阿乐斯福乐斯橡塑产品特点：具有低导热系数(平均温度0 ° C,l =0.034w/mk)和优秀的防火性能（氧指数约40%,
高至47.5%），安全环保，不含甲醛,不含氯氟烃等破坏臭氧层的物质。

阿乐斯福乐斯橡塑产品原材料：采用NBR和PVC发泡制成的。

阿乐斯福乐斯橡塑使用温度：-50摄氏度至105°C摄氏度

阿乐斯福乐斯橡塑防火等级：难燃B1级

阿乐斯福乐斯橡塑分类：零级福乐斯橡塑保温板（Class 0 Armaflex）、一级福乐斯橡塑（Class 1 Armaflex）

阿乐斯福乐斯橡塑板的规格：

10000*1500*9 8000*1500*13 7000*1500*16 6000*1500*19 4000*1500*25 3000*1500*32

阿乐斯福乐斯橡塑板的使用方法：对于阀门，弯头，三通等复杂形状，将福乐斯板材切割裁剪后，再依不同形状包上用福乐斯520胶水粘合就可以了。从而保证了整个系统的气密性，外形美观，平整。

阿乐斯福乐斯橡塑板使用范围：适用于中央空调系统制冷机组与设备、冷冻水管、冷凝水管、风管及热水管道的保冷保温。