

湘西波纹管 300pe双壁波纹管 湘西波纹管厂

产品名称	湘西波纹管 300pe双壁波纹管 湘西波纹管厂
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:300 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

砖砌反省井的井壁应在接收处沿圆周砌筑砖拱圈。当有多根管道接入反省井时，井壁应增设钢筋砼圈梁，保证砖砌反省井全体构造强度和波动性。管道铺设终了后，应按要求做闭水实验，停止密闭性检验。闭水检验时，应向管道内充水并坚持下游管理顶以上2m水头的压力。里面反省，不得有漏水景象。管道24h的渗水量应不大于按下式计算的允许铺设后应立刻停止回填。除接头部位可外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m，密闭性检验合格后，应及时回填其他局部。

外壁呈环形结构，其中空波纹管壁和光滑内壁同时挤出熔接而成，正是其共同的结构，保证了其的强度功用。高密度聚乙烯(hdpe)双壁波纹管重量轻，搬运和衔接都很方便，所以施工快捷，维护义务复杂。外壁呈环形结构，其中空波纹管壁和光滑内壁同时挤出熔接而成，正是其共同的结构，保证了其的强度功用。hepe双壁波纹管比相反口径的其他管材可经过更大的流量，即在相反的流量要求下，可采用口径相对较小的hdpe双壁波纹管。

反省井底板基底砂石垫层，应与管道基础峻峭顺接。管道位于软土地基时，反省井与管道的衔接，先采用长0.5~0.8m的短管与反省井衔接，后面接一根或多根(根据地质条件)长度不大于2.0m的短管，然后再与上下游标准管段衔接。砌反省井。挖沟槽时，可使反省井中心桩依井基圆圈尺寸挖好井基，待高程无误后再与条基同时浇注，经颐养抵达一定的强度后即可下管，并预留井筒位置。不同管径的管底高程与井底高程的衔接要分歧。