

耐震精密压力表

产品名称	耐震精密压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	550.00/只
规格参数	型号:YBN-150 精度等级:0.4级 表盘直径:150
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

耐震精密压力表YBN-150

耐震精密压力表主要用来校验工业用普通压力表，也可用于精密测量对铜合金和钢等无腐蚀性、非结晶、非凝固的各种介质的压力及真空；广泛用于工业生产过程和精密测量和科学实验等部门。耐震精密压力表内部充灌阻尼液和配套缓冲装置，具有良好的耐震性能。

耐震精密压力表技术参数：

型号	YBN -150
公称直径(mm)	150
接头螺纹	M20 × 1.5 ; G1/4 ; G3/8 ; G1/2 ;
精度等级(%)	0.4
测量范围(Mpa)	0~0.1 ; 0~0.16 ; 0~0.25 ; 0~0.4 ; 0~0.6 ; 0~1.0 ; 0~1.6 ; 0~2.5 ; 0~4.0 ; 0~6.0 ; 0~10 ; 0~16 ; 0~25 ; 0~40 ; 0~60 ; 0~100 ; 0~160 ;
使用环境温度()	-25 ~55 ;
结构形式	径向直接式 ; 轴向无边 (Z) ; 轴向带前边 (ZQ) ;
抗震等级	V . H . 4
执行标准	GB/T 1227-2010
防护等级	IP65
表壳材质	304 , 电镀铁壳
接头材质	铜

使用与维护： 仪表必须垂直：安装时应使用扳手旋紧，不应强扭表壳；运输时应避免碰撞。

仪表使用宜在周围环境温度为-25~55 （-40 ~70 ）。 使用工作环境振动等级：V . H . 4。 使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位或出现示值超差，可将表壳上部密封橡胶塞剪开，使仪表内

腔与大气相通即可。 仪表使用范围，应在上限的 $1/3 \sim 2/3$ 之间。

在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置。

仪表应经常进行检定（至少每六个月一次）。

需用测量腐蚀性介质的仪表，在订货时应注明要求条件。

公司可为用户提供耐震压力表精密产品选型方案，享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的耐震精密压力表产品，产品三包期一年。