

河北Q376吊钩式抛丸机 厂家价格合理 性能可靠

产品名称	河北Q376吊钩式抛丸机 厂家价格合理 性能可靠
公司名称	泊头市诺美斯机械设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	机器外形尺寸:4500x2500x4600mm 清理室内尺寸:1300x1300x1700mm 被清理工件尺寸: 600x1100mm
公司地址	泊头市文庙镇邵庄子工业区
联系电话	0317-5566651 17331794286

产品详情

[Q376吊钩抛丸机](#)特点及介绍：

简介：

本机型适合于不宜碰撞的细长·薄壁件的清理。吊钩式抛丸机作为抛丸清理机的标准机型，其工作圆筒直径从900到1300 mm, 高度从1300 到2200 mm. 标准机型带有2-7个抛头，最大承载量达10000公斤，这款抛丸机的生产效率相当高，灵活性跨度也相当大，是理想的清理强化设备，并且操作简便，只需将要处理的工件装载上机器，按下启动按钮，经过一个很短的时间（一般为5-7分钟），即完成了整个清理过程，清除掉所有粉尘和残余丸料，主要适用于各种中·大型铸件·锻件·焊件·热处理件的表面处理，包括易碎和形状不规则的工件。

吊钩式抛丸机的主要特点：

- 1.采用了无地坑结构，安装方便，减少投资费用；
- 2.结构紧凑，生产效率高，清理质量好，工作安全可靠，运转平稳；
- 3.吊钩具有自行升降·行走和室内旋转三种功能；

抛丸清理室：

抛丸清理室由室体和护板等组成。除尘口设置在后侧壁上。抛丸清理室壳体为钢板·型钢焊接结构。

是对工件进行抛丸清理的密封·宽敞的操作空间。抛丸清理室的一侧壁上装有2套 QX130 型抛丸器总成，保证对被清理工件进行全面的抛丸清理。室内受抛丸器直接抛射的区域衬有厚度为12mm 的进口轧制Mn13护板，单班生产使用寿命可以达到十年。其它区域采用65Mn 板防护。护板均用防护螺帽

压紧，便于必要时拆装更换。室体下部由钢板围成斜边形成漏斗，以使弹丸流入底部的螺旋输送机中。该钢板上也铺以护板进行防护。在螺旋输送器的上方，铺有钢漏板，漏板的上方又铺耐磨橡胶板。使用时，耐磨橡胶板应铺在抛丸器的正前方，以保护下面的钢漏板，延长其使用寿命。本机标准型配置为人工手动开关门方式。本机设计为对开门形式，大门内侧铺以耐磨橡胶护板，采用钢压板并用六角特制螺母压紧；四周粘有泡沫橡胶胶条，对大门四周进行有效密封；下方设有收丸槽，将开门时带出的小部分弹丸收入室内，防止弹丸落到地面上使人滑倒受伤。在大门的门轴上设有油杯，以便对大门活页内的轴承定期润滑。