

被动防护网施工工艺

产品名称	被动防护网施工工艺
公司名称	安平县智欧丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:RX-025 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村283号
联系电话	0318-8556666

产品详情

被动防护网施工工艺，欢迎联系邢经理，18031882082（微信同号）24小时在线QQ：3254419512，建泰被动边坡防护网，承重能力强，安装以后可保用30年不用换，被动边坡防护网我们更专业。

被动防护网施工工艺，被动防护网安装前根据设计图纸对材料性能的要求对原材进行检测，材料性能符合设计要求时方能进行安装准备工作。被动防护网安装时必须严格遵照设计图纸对被动防护网各个部件逐一连接安装，安装过程中每完成一步安装必须检查安装部件是否到位，若存在问题及时进行修改，避免完成安装后的返工。

被动防护网分为菱形网和环形网，菱形网的材质采用得是钢丝绳，环形网材质采用的是采用优质低碳钢丝编织呈环状，并逐个相扣组成的。菱形网柔性很好，而环形网的三百六十度柔性特别好，目前环形网应用范围也相当广泛。

甘孜雅江县一施工隧道安装了3000平方rx-050被动网。甘孜雅江县一个正在建的隧道口处安装了3000方左右的被动防护网，型号为rx-050型号，钢柱高度为5米高。安装在隧道口处有效的拦截了滚落的石块。同时把落石有效的控制在了一定的范围内。

被动防护网施工工艺，被动防护网的施工是对比繁琐的，根据其结构形式和防护网的类型需求依照规程一步步装置。其间丈量放线是不容忽视的，由于放线丈量后的数据是方向的指引，关系到全部工程的装置作用。环形网是被动防护网的一种，环形网的放线丈量和被动防护网是相同的。