

# 全国直销可批量订购定做滚子链联轴器量大从优

产品名称	全国直销可批量订购定做滚子链联轴器量大从优
公司名称	泊头市美晨机械有限责任公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	河北泊头市泊镇河西工业区
联系电话	17692761544

## 产品详情

### 滚子链联轴器

是处理高温稀硫酸，氢氟酸，盐酸和各种有机酸等老大难腐蚀问题的志向产品，耐正负及真空，冷热替换转换，衬层不受影响，可处理聚四氟乙烯内衬板材设备的脱层问题高精度加工在界说上的一个特征是除了公差规划以外，也一同考虑零件标准巨细和批量。加工大批量零件时坚持5  $\mu$ m的公差，加工相互配合的两个零件时坚持2  $\mu$ m的公差，或用小直径的立铣刀在定位精度为0.3  $\mu$ m的机床上进行加工等，都归于高精密加工的领域。也就是说，零件标准和工件批量挑选了某些特定公差完毕的难度。

泊头市美晨机械有限公司是一家运营多年的厂家，本着诚信为本的运营理念获得了客户的认可与我们长期协作，我公司主营联轴器、搅拌设备、减速机支架的研讨、出产。我们各种设备齐全, 技才调量雄厚, 出产各种类型联轴器，产品首要有：各种联轴器配件、膜片联轴器、轻型万向节联轴器、重型万向节联轴器、梅花弹性联轴器、螺旋弹性联轴器、齿式联轴器、链条联轴器、扭力联轴器、胀紧联合套、弹性柱销联轴器等。我公司等候与您能够协作，您给我们机遇让您知道我们，我们给您更多的满足。 I look forward to be able to work together with you, you give us a chance to let you know us, we'll give you a more satisfied. 客户咨询热线：17692761544 等候您的来电咨询。

特征与运用特征：[链条联轴器](#)是运用共用的链条,一同与两个齿数相同的并排链轮啮合不同结构型式的链条联轴器首要区别是选用不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器功用优于其他结构型式的联轴器,为国内外广泛选用,我国亦已制订为国家标准。

运用：可用于纺织、农机、起重运送、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动,适用于高温、湿润和多尘工况环境,不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合,链条联轴器应在超卓的光滑并有防护罩的条件下作业

怎样维护好GL型滚子链联轴器呢?[滚子链联轴器](#)

上链轮齿数一般取12~22规划内偶数齿，若取较少的链轮齿数，则链轮上的作用力添加；若取较多的链轮数，则德国凌斯联轴器补偿才调下降，半联轴器上链轮的分度圆直径 $d_p=(12 \sim 13.5)$ 或 $d_p=(2 \sim 3.2)d$ ；罩壳外径 $D_K=(1.15 \sim 1.2)d_p$ ；半联轴器外径 $D=(0.7 \sim 0.8)d_p$ ；半联轴器长度 $L=(1.9 \sim 2.8)d$ ，大转矩时，取小的系数。

GL型滚子链联轴器传动的利益是：能够在两轴中心距较远的情况下传递运动和动力。能在低速，重载和高温条件下及尘土大的情况下作业。能够保证准确的传动比，传递功率较大，并且作用在轴上的力较小。传动功率高。

缺点是：链条的铰链磨损后，使节距变大构成脱节。设备和维护要求较高。齿轮传动的利益是：能保证瞬时传动比安稳，平稳性高，传递运动准确可靠。传递的功率和速度规划较大。结构紧凑，作业可靠，可完毕较大的传动比。传动功率高，运用寿数长。缺点是：制作，设备要求较高。

凸缘联轴器

[凸缘联轴器](#)

（亦称法兰联轴器）是运用螺栓联接两凸缘盘式半联轴器，两个半联轴器分别用键与两轴联接，以完毕两轴联接，传递转矩和运动。凸缘联轴器结构简略，制作便当，本钱较低，作业可靠，装拆、维护均较便当，传递转矩较大，能保证两轴具有较高的对中精度，一般常用于载荷平稳，高速或传动精度要求较高的轴系传动。凸缘联轴器不具有径向、轴向和角向补偿的功用，运用时假定不能保证被联接两轴对中精度，将会下降联轴器的运用寿数，传动精度和传动功率，并引起振荡和噪声。

凸缘联轴器分为：YL型——根柢型、YLD型——对中型。