

背光源激光切割机亚克力镜片激光切割机

产品名称	背光源激光切割机亚克力镜片激光切割机
公司名称	深圳市禾力激光设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	1910机型:1900mmx1000mm 1610机型:1600mmx1000mm 1390机型:1300mmx900mm
公司地址	深圳市光明新区公明东坑村东发路雅明街5号百利大厦2楼
联系电话	15302617259

产品详情

- 1、深圳禾力激光自主研发生产出的有机玻璃激光切割雕刻机，集切割雕刻功能于一体，激光切割机速度快，激光功率强，激光切割机可切割25MM有机玻璃。
- 2、激光切割机使用台湾原装导轨，切割准确度0.10mm。激光切割机软件功能强大，切割各种图形，结实铝型材龙门架结构，多年不变形。
- 3、激光切割机使用100W-120W稳定激光器系统可每天24小时不间断使用，聚焦镜片、金属反光镜片，光能损失少，激光切割产品如切割3mm厚度的亚克力，切割速度在1.2-1.5米/分钟
- 4、采用固定工作台，旋转收束激光头设计，可根据需要升降切割头进行调聚焦
- 5、激光切割机独到的设计使系统的运行更加平稳，板材切割面的光泽度达到平滑光整，完全省去了传统的刀刻火抛等烦琐的工序。
- 6、可通过电脑随意设计图形,支持几十种文件输出格式，操作简便,性能稳定,切割加工工具无污染制作雕刻产品直接带来丰厚的效益。

适用材质：

各类触摸屏、不干胶，布料，手机垫片，导电膜、背光板、扩散膜、木材、纸张、橡胶、皮革、KT板

有机玻璃、亚克力、树脂、亚克力工艺品，广告装饰、灯箱广告品、标识制作、酒店道具、家具装饰摆放用品，VCD/DVD等家用电器面板,PVC胶板、椴木夹板、双色板、杨木夹板、过滤网布，塑料板、木板、木竹、轻木板、硅片，夹板、ABS板、中纤板、胶带材料、触控面板等。

相关参数/ Relevant Parameters

激光器类型： 封离式CO2激光器，水冷 激光能量控制： 1~100%手动和软件控制
切割速度： 25~64000mm/min 操作系统： LASER
STAR，USB连接口，LCD液晶显示面板，可脱机操作重复定位度： <0.025mm
图形形成文字(mm)：汉字2*2；字母1*1 雕刻深度： 0~25mm（视材料情况而定）分辨率：
1200dpi 电 源： AC220V ± 10% 50Hz 工作温度： 0~45 支持图形格式：
BMP、JPEG、GIF、TIFF、PCX、PLT、AI、TGA、DXP等 辅助装置： 吸风机与排风装置
工作湿度： 5%~95%（无凝水）雕刻面积： 1300mm*900mm 激光功率：
80W，100W，120W（可选配）外形尺寸： 1900mm*1500mm*1120mm 净 重：
258kg 总 功 率： <1650W

禾力激光HL-1390激光雕刻切割机配置：一、HL-1390激光切割雕刻机，

有效加工面积：1300mm * 900mm，可直接进料宽度1300mm以内。二、配置：1、激光
器：长度1.6米，发光功率120W。

2、导 轨：台湾原装直线导轨，台湾上银牌导轨3、
驱动系统：八线高速步进系统，专业驱动器驱动。4、硬件插补：切割各种图形反应快。5、
冷却水箱：配置CW5000型冷水箱。6、550W强力抽风机。7、
500W电磁式空气压缩机（无水带干燥过滤器）。8、进口聚焦镜。9、
全套禾力软件激光切割雕刻系统。三、技术支持及售后1、负责操作人员的使用和技术培训。

2、负责设备的运输、安装和调试到位。

4、负责软件的免费升级服务。

5、提供设备的终生上门维修服务。