

专业雷诺护垫实体厂家

产品名称	专业雷诺护垫实体厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:河北拓联 材质:热镀锌 覆塑 锌铝合金 网孔:6*8 8*10 10*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

近年来，随着大规模的工程建设和矿山开采，形成了大量无法恢复植被的岩土边坡。传统的边坡工程加固措施，大多采用砌石挡墙及喷混凝土等护坡结构，仅仅只起到了一个保护水土流失的作用，不管怎么做，就灰白色那么一片，对景观没有什么帮助，更谈不上对生态环境有保护作用，相反的只会破坏生态环境的和谐。随着人们环境意识及经济实力的增强，生态护坡技术逐渐应用到工程建设中。

格宾石笼工程与造纸、指南针一样起源于中国。2000多年前的先秦时期，中国的劳动人民就在长江上游岷江上修建了世界著名的都江堰工程。该工程大量采用了竹蔑编织的石笼挡水筑坝。这是迄今为止知道的世界上最早的格宾石笼雏形。

水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构专用网——雷诺护垫 格宾护垫！雷诺护垫作为一种新型河道治理护岸护坡结构，以其造价低、生态性好、适用范围广、柔性变形等特点得到了越来越多的应用

雷诺护垫的编织工艺是金属线材编织的角形网(六角网)制成的厚度在0.15-0.5m（含0.5m）的网箱,并由间隔1米的隔板（双绞合六边形金属网片）分成若干单元格，为了加强雷诺护垫网箱结构的强度，所有的面网板边端均采用直径更粗的钢丝。

护坡雷诺护垫概述：

护坡雷诺护垫又叫堤坡防护网，格宾护垫，是雷诺护垫的一种。护坡雷诺护垫一般用在堤坝内侧，主要是应用在河水流速比较湍急的地方，当河水冲刷时，冲刷的是雷诺护垫，而非直接冲刷河堤，起到加固河堤和引导水流的作用。我们还可以在护坡雷诺护垫上面，铺撒一层土，可以生长草，保护植被，保护环境。

护坡雷诺护垫的生产流程：原材料选取（盘条）--冷拔、镀锌/PVC覆膜--机器编织--人工剪切、组装--产品检验--包装运输。护坡雷诺护垫的原材料可以分为电镀丝、热镀锌丝、锌铝合金钢丝、PVC/PE包塑丝。护坡雷诺护垫耐腐蚀性强、柔韧性好、透水性强、生态性能、易操作低成本。

护坡雷诺护垫产品规格：

护坡雷诺护垫材质：电镀丝、热镀锌丝、锌铝合金钢丝、PVC/PE包塑丝。

护坡雷诺护垫种类：电镀护坡雷诺护垫、热镀锌护坡雷诺护垫、镀锌铝合金护坡雷诺护垫、PVC/PE护坡雷诺护垫。

护坡雷诺护垫网孔：6×8 8×10 10×12 12×15（cm）其他网孔也可定做。

护坡雷诺护垫丝径：2.0--3.2mm。网孔越到相对应的丝径会越粗，这样会让网箱更具稳定性。

护坡雷诺护垫价格：价格一般是按每平方米来计算的，需要知道客户所需格宾护垫的网孔、丝径、材质。

护坡雷诺护垫应用领域:

护坡雷诺护垫主要用在河床、河道治理、岸坡、路基边坡防护、堤坡防护等地方。通过护坡雷诺护垫可以有效控制和引导河流及洪水，减少洪水对堤坝的冲刷，保护河床和河岸，避免洪水泛滥，减少水土流失。

那么它的有些什么特点呢：

- 1、它的内部填充的材料都是天然材料，植物可以在其中稳定的生长，能够满足生态的要求，保证生态环境的整体性，同时对于结构还不会造成破坏，对于总体环境的维护是十分有效的。
- 2、具有一定的柔韧性，能够跟随地基的变化发生相对应的改变，同时不会造成损伤，这对于环境的保护是有着一定的保护作用的，这种柔韧性能够满足不同条件下的地形需求。
- 3、防水性能极佳，它的存在能够减轻过程措施对河流生态系统造成的压力，这在一定程度上对于堤坝的作用是十分明显的，长期以往，能够保证河岸两边的稳定，同时实现了水体与土体之间的自然交换作用。

安装|施工注意事项：

- 1、石料规格质量必须符合设计要求。
- 2、严禁往单个网格内填入石料，必须同时均匀的向一组绿格网垫的各网格内填入石料。
- 3、填充石料可一次填满高度，空隙用小碎石填塞，应采取适当的捣实措施，以保证箱体内存填充料的密实度。填充石料顶面宜适当高出护垫。
- 4、填充石料的容重必须 1.70T/M³。
- 5、裸露的填充石料，表面应铺砌整平，石料间相互搭接。