# 浙江消防强盾灭火装置系统厂家直销

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 浙江消防强盾灭火装置系统厂家直销 |
| 公司名称 | 浙江强消消防科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:强盾<br>型号:zdms<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 路桥区桐屿街道山羊居屿城路537号 |
| 联系电话 | 0512-67285119 17706577119 |

# 产品详情

灭火装置现场控制箱 QX-KZX208

. 可直观显示分区内灭火装置和电磁阀的运行状态和报警、故障信息

. 可现场对分区内任意一门灭火装置进行上、下、左、右的旋转定位

. 可现场对分区内任意一台电磁阀进行打开或关闭来进行强制射水；

. 设有直接启动消防泵的按钮，可远程控制消防泵的启、停动作；

. 设有防止误操作开、关锁；

. 具有LED液晶显示，可选择所有现场设备进行远程联动编程；

. 符合国标规定的现场手动控制能力。

. 工作电压AC220V . 功耗：10W

. 通讯万式与灭火装置RS485通讯，与主机CAN通讯

. 安装万式壁挂明装或暗装，距地面1.5m

. 外形尺寸(明装或暗装)：320mm*217mm*120mm

灭火装置信号解码箱 QX-JMX308、408

. 采用CPU芯片控制核心，运行稳定可靠；

. 将通讯信号进行解码，对灭火装置进行定位控制，对电磁阀进行打开关闭控制

. 带有外部联动输出端口，可控制其他消防联动设备

. 可与通用火灾自动报警系统连接。

. 工作电压：AC220V . 输出功率：DC12V/DC24V 60W/200W

. 启泵输出无源触点容量：AC220V/1A DC24V/1A

. 报警输出无源触点容量：AC220V/1A DC24V/1A

. 启阀输出功率：AC220V/5A

. 防雷：AC220V防雷输入，RS485防雷输出

. 外形尺寸：280mm*195mm*80mm

灭火装置专用电磁阀DN50

. 启闭快、不锈蚀、不结垢、不堵塞、密封性能好；

. 采用了“ 浮动阀芯 ”的启闭技术；

. 利用流体压力差的启闭技术，先导孔的大小是传统产品的几十倍；

. 除了阀体选用不锈钢以外，其它所有涉水部件均选用阻烧型高强度工程塑料制造，复位弹簧也设置于介质外。

. 规格：DN50

. 启动电压：AC220V

. 连接方式：丝扣

. 额定功率：50w

灭火装置视频集中联动控制柜 QX-JKG108SP

灭火装置视频集中联动控制柜以CAN总线的方式管理灭火装置现场控制箱每台灭火装置视频集中联动控制柜可以控制50台灭火装置现场控制箱，每台灭火装置现场控制箱以RS485总线的方式管理一个防火分区最多4台智能定位灭火装置。使用该主机可以通过安防等系统查看现场火情，并手动控制灭火装置进行灭火。本集中控制主机可以实时记录现场信号。

. 可直观显示现场任意一台灭火装置和电磁阀的运行状态和报警、故障信息；

. 配置火灾报警集成软件，可与任何厂家的火灾自动报警系统进行火警联动；

. 配置灭火装置远程控制软件，可远程对现场任意一门灭火装置进行纯手动水平、垂直定位；

. 可远程对现场任意一个电磁阀进行打开或关闭控制；

. 采用CRT电子地图显示技术，可直观显示现场灭火装置及灭火装置现场控制箱的分布位置；

. 带安全监控软件，可远程对现场进行宴时的视频监控，同时具有防火灭火监控功能，是一款性价比的产品；

. 带图像火灾处理软件，当现场灭火装置报警后，主机会自动弹出现场火警画面，并自动开启录像进行记录，具备视频录像回放功能；

. 采用工业控制计算机，可靠性、稳定性高，且软件平台界面友好；

. 符合国标规定的远程手动控制功能；

. 采用琴台柜放置，操作方便快捷，美观大方；

. 尺寸（高x宽x深）：1275mm*545mm*565mm

. 工作电压：AC220V

. 功耗：≤5W

. 工作温度：0-50

. 储存温度 ：25～70℃

. 相对湿度：≤92%（40℃）

. 通讯接口：CAN总线

. 安装方式：立柜式