

加拿大铁杉 木材加工 工地工程口料方木刨光

产品名称	加拿大铁杉 木材加工 工地工程口料方木刨光
公司名称	太仓市国亮木业有限公司
价格	1450.00/立方米
规格参数	铁杉:1 木方:1 木材加工:3
公司地址	浮桥镇金浪沪浮璜公路999号
联系电话	0512 - 53788968 13862379869

产品详情

铁杉木介绍-铁杉木材质怎么样

铁杉木分布于从美国阿拉斯加向南到加拿大大不列颠哥伦比亚省的太平洋沿岸。国内铁杉用木主要从美国或加拿大进口,量大。铁杉木心材浅黄褐色略带红。边材灰红褐色。原木多呈不规则形。年轮明显,呈波浪状。轮间介以深色晚材带。

铁杉木特点：

- 一、铁杉干燥后的木材尺寸很稳定。
- 二、铁杉非常适于再加工，可制成多种细木工产品
- 三、铁杉易于加工，上漆、强度高和在使用中尺寸的稳定性

铁杉与其他松木的对比：

花旗松：树皮呈金钱豹花纹状，心材淡红色，边材淡黄色而且有树脂，材质坚韧，富有弹力，保存期长，是良好的建筑及器具用材。

辐射松：色泽淡黄，纹理通直，易干燥，变形小，力学强度中等，加工性能好适宜制作家具和各种木制品。

落叶松：木材厚而坚实，颜色黄，抗压及抗弯的强度大，而且耐腐蚀，是电杆、枕木、桥梁、矿柱、车辆、建筑等优秀木材

铁杉：颜色白，锯成木板才木质硬，不易变形，经常被土建工程用作胶合梁、模板支架。

铁杉材性：

铁杉木方材质系数：

密度(风干平均值): 540 公斤 / 立方米

比重 (烘 干平均值): 0.51

弹性系数: 13 500 兆帕斯卡 MPa

断裂系数: 88.6 兆帕斯卡

铁杉干燥后的木材尺寸很稳定。木材在干燥和老化过程中逐渐变硬，因此在整个使用期内都具有的耐磨性。同时，其具有良好的加工性能，易于进行机械加工。因为木质硬和纹理直，所以容易刨光且没有开裂，刨光的表面细密并有反光，由于这种木材表面光滑而无树脂，所以能吸收不同的油漆和着色剂。另外，它可用防腐剂和放火剂进行处理，由于它具有极好的化学处理性，在需要使用经过处理的高强度和高密度木材时是首选的树种。