

## 青岛优质铜表冷器防腐翅片散热排管

产品名称	青岛优质铜表冷器防腐翅片散热排管
公司名称	武城县鑫鼎空调设备厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌 ; 鑫鼎:鑫鼎 类型 ; 贯流式风幕机:贯流式 性能 ; 低噪音风机:低噪音风机
公司地址	山东德州鲁权屯千亩工业园
联系电话	6344669 18865798580

## 产品详情

### 型号说明】

例：FP-68-WAD-G30-Z

FP——风机盘管

68——额定风量680m<sup>3</sup>/h

WA——卧式暗装

D——底部回风

G30——高静压30Pa

Z——接水管方向为左式

### 【产品特点及应用】

FP系列风机盘管机组由送风机、盘管、外壳组合而成，作为中央空调的末端装置，可广泛用于宾馆、写字楼、公寓、别墅、广播电台以及其它集中供冷暖的场所。风机盘管风量从340m<sup>3</sup>/h—2380 m<sup>3</sup>/h，共有五大系列，分别有卧式暗装（WA）、卧式明装（WM）、立式暗装（LA）、立式明装（LM）、卡式明装（KM）等，可满足客户\*\*\*的需求。

### 结构特点

风机盘管外形精巧，结构紧凑，整体精巧美观，换热效率高。优质紫铜管材配以

铝翅片，经先进的机械胀管处理，确保翅片与铜管接触紧密。集水头采用黄铜锻造而成，水流均匀顺畅，水压损失小。出水口设旋钮式排气阀，能方便地排出机内的空气，从而使换热器得以发挥效能。

风机采用钢制镀锌离心式前曲叶片型，不仅效率高，而且绝无老化变形之弊端。轴经调质与镀铬特殊处理，使轴\*\*\*变形，不生锈。采用优质含油轴承，能自动润滑，无须加油，噪声小，输入功率低。

表冷器采用机械涨管，铝翅片二次冲压，双翻边成型工艺，具有结构紧密，成型快，效率高的特点。集水盘采用一次模压成型技术，并经静电喷涂，耐腐蚀，寿命长。独特的凹型排水结构，且整体粘贴保温材料，确保机组永无漏水之虞。外壳采用了整体模压成型技术，圆弧过渡造型，线条大方流畅，为现代家居增添艺术色彩。