

水性漆保温柜

产品名称	水性漆保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	598000.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L/138L/280L/430L/828L/1028L 温度:2-8 /8-20 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

水性漆保温柜---福意联企业是一个大爱的企业，我们一直秉承着：“以德敬人、以诚立人”的宗旨，注重细节培养员工的爱心意识，抱着：“创福受众、福祉传播”的核心理念，坚持脚踏实地、屈膝前行的做人姿态，在与所有客户建立的关系中,我们始终坚守着“合作共赢、互谅互让”的思想，怀揣着宁可自己吃亏，也绝不会让客户为难的积极心态，使更多的客户与我们相融共生、相濡以沫。展望未来我们企业在生产与经营过程中会自始至终：“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以创新求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业共同进步与努力！

型号：FYL-YS-828L

外形尺寸: (W×D×H) 1262×680×1818mm

内部尺寸: (W×D×H) 1160×585×1250mm

额定频率:50Hz

制冷剂:R134a(382g)

功率:360W

电压:220V

容积:828L

净重:208kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：知名丹佛斯压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

标准配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个 ,5、钥匙2把

型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸: (W × D × H) 1262 × 680 × 2145mm

内部尺寸: (W × D × H) 1160 × 585 × 1575mm

额定频率:50Hz

制冷剂:R134a(382g)

功率:360W

电压:220V

容积:1028L

净重:258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：知名丹佛斯压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

标准配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个 ,5、钥匙2把