

温州盐雾腐蚀试验箱价格

产品名称	温州盐雾腐蚀试验箱价格
公司名称	温州东诚环境试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇山弄村
联系电话	86-0577-62569711 15372832171

产品详情

一、盐雾腐蚀试验箱产品用途及概况

盐雾试验箱产品主要适用于模拟盐雾腐蚀环境条件，按《中华人民共和国国家标准》做腐蚀试验。是研究电工、电子产品环境适应性和可靠性的一种重要试验仪器，它主要考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力，可对电工、电子设备、元器件、金属材料等产品进行盐雾腐蚀试验。即按国家标准GB/T2423.17《电工、电子产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》及国际电工委员会标准IEC68-2-11《基本环境试验规程第二部分：试验、试验Ka：盐雾》进行相关的盐雾试验。本系列盐雾腐蚀试验箱适应范围广，能做多种盐雾试验。该试验箱设有连续喷雾和间歇喷雾二种喷雾方法。用户根据盐雾试验的标准或非标准的需要进行选择使用。

本试验设备（盐雾腐蚀试验箱）的设计制造均满足标准GB/T10587—2006《盐雾试验箱技术条件》GB/T10125、ASTM B117-2002、BS7479、GM9459P等并符合ASTM，JIS，DIN，CNS，ISO之要求.设计制造。

二、盐雾腐蚀试验箱规格型号

型 号：DYWX/Q- 150

箱体尺寸：750×1250×1150mm(W×D×H)

工 作 室：450×600×500mm(W×D×H)

品牌：温州东诚环境试验设备有限公司

售前咨询：15372832171

三、盐雾腐蚀试验箱主要技术参数

- 1、工作室尺寸450 W × 600 D × 500 H
- 2、可调温度：室温+10 ~ 55
- 3、温度均匀度： ±2
- 4、温度偏差： ±0.1
- 5、盐雾沉降量： (1.0-2.0) mL/(80m² / h)
- 6、盐雾沉降量误差: 0.5ml7、盐水浓度：5%
- 8、盐水储蓄量：30Kg
- 9、喷雾方式: 连续/周期任选
- 10、试验时间9999 H(S/M/H) 可调
- 11、周期时间1 ~ 99(S/M/H) 可调
- 12、喷雾压力0.08-0.15M Pa可调
- 13、额定功力2.5(KW)
- 14、电源电压：AC220V ± 10%/50hz
- 15、环境要求：5 ~ + 26 / 85%R.H四、盐雾腐蚀试验箱设备结构

1、箱体、试验工作室、电气控制箱均采用环氧玻璃钢整体模压成型具有重量轻、耐腐蚀、强度高、无渗漏、表面平整、光滑易清洗等优点。

2、箱盖经精心设计，气动开关箱门，考虑冷凝水不直接下滴试验样品上，影响试验结果，特采用环氧玻璃钢整体模压成型。设计成120度顶角，箱盖上还安装视窗能看到箱内试验变化。

3、喷雾方式为挂壁式喷雾塔喷雾，喷雾塔挂在工作室左、右上侧，喷雾嘴材料为石英玻璃烧制而成，无结晶喷嘴喷出雾粒小，盐雾呈自然沉降量均匀。

4、加热方试：箱体底部是升温加热装置，采用夹道加热方式，使工作室升温快、温度均匀度高、稳定性好、精确度准。

6、电气控制系统采用数显智能控制器，P、I、D微积分自动演算功能，操作方便简单，电器均为品牌元件。

7、气源系统是由空气压缩机、调压阀、压力表、油水分滤器、电磁阀、喷雾发生装置及管路等组成。

8、供水方试：由小型增压泵自动供水，盐水吸水管处装有盐水过滤器。

9、空气包和气桶等其它部件均为不锈制作。

五、盐雾腐蚀试验箱控制系统

数显智能温度控制器，P、I、D微积分自动演算功能操作简单方便，精度：0.1（显示范围），解析度：±0.1。

感温传感器：PT100铂金电阻测温体。

控制方式：热自动平衡调温调方式。

具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

当异常故障发生时，会立即提供警示信号由主控故障状态及时切断电源保护。