

丝印免烘烤不锈钢油墨

产品名称	丝印免烘烤不锈钢油墨
公司名称	上海凯贤油墨科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:OLS 型号:W01 产地:德国
公司地址	上海市嘉定沪宜公路6106号
联系电话	021-59507952-103 18201845192

产品详情

免烘烤丝印不锈钢油墨

承印物：铝板，铁板，铜板，不锈钢板等金属；玻璃，电镀制品。最终产品举例：铝制品，铁制品，不锈钢
对铝板及铁板有良好的附着力，耐胶粘及指刮无明显脱落。 2、有较快的表干性,约20-30分钟。
3、一般玻璃及铁制品印刷时可无需加硬化剂，特殊的可加1-5%的901硬化剂，以提高硬度。 4、高亮光，耐
(如烘烤可提高附着力)。使用方法：1、网目：150-350网目。 2、网版：耐有机溶剂感光胶制作网版。
3、刮刀：60-90°，耐溶剂刮刀,如聚胺脂刮刀。 4、用量：每公斤用300目网版可印刷40平方米。 5、印
稀释及清洗：使用前先加10-20%溶剂稀释油墨后印刷；连续印刷，间断印刷后 应用洗网水清洗。B) 可
719快干水，718中干水，建议使用防白水。 2、以上型号可根据需要混合使用。C)
干燥(自然干燥时间)：自然挥发干燥,表干需15分钟，实干测试附着力24小时以上(因气候及印刷环境不同有差异
干固(加快干燥时间)：可用120℃温度热风吹干及烘干(10-30分钟能完全干透)。E) 添加剂.催化剂：根据实际
附着力测试：印刷于铝板底材上用胶粘及指刮无明显脱落。G) 清洗网版：用有机溶剂，如YB-01洗网水清洗网
应将油墨充分搅拌均匀,在48小时后测试附力。2、本系列油墨有需要稀释，请与我公司联系，我公司提供专用稀
户需实施确认实验后，再设定适宜的使用条件。