

钢带打包机 气动分离式打包机 钢材打包机

产品名称	钢带打包机 气动分离式打包机 钢材打包机
公司名称	戈扬包装机械（上海）有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:上海戈扬 型号:KZLS-32/19 产地:上海
公司地址	上海市闵行区华漕工业区金丰路121-77号
联系电话	021-60488349 15618969808

产品详情

产品介绍：

GSC-32/25/19[气动分离式钢带打包机](#)

是一种新型的气动打包工具，两机联合完成捆扎作业,重量轻，移动性强,操作简便,捆扎牢固,适用于卷材、型材、管材、板材、铸锭、钢筋，不规则面及大型物件的捆扎包装,一种标准化、规范化、国际化包装的工具。

GSC-32/25/19气动钢带拉紧机19、25、32mm钢带可以通用,QGC-32/25/19锁扣机可以打19、25、32mm钢带任选其一。 产品优势：

- 1.体积小，使用方便，性价比高。
- 2.上海戈扬采用国外的先进技术，经久耐用。
- 3.气源操作，束紧力度大，稳定性能好。 气动分离式钢带打包机要求：
 - 1、气源安装必须加装过滤器（油水分离器），过滤杂质，水分进入打包机
 - 2、平均气压为0.6Mpa（根据实际工厂实际情况可以配备储气罐）
 - 3、打包机和空压机链接的气管内直径一般为内劲为8MM，外直径为12MM，气管长度不要超过15米

技术参数：

产品型号:KZL-32型 气动钢带拉紧机 捆带材质：钢带 使用空气压力：0.4 ~ 0.6Mpa

使用钢带规格：(19/25/32/40) × (0.8 ~ 1.2)mm (通用) 钢带拉紧速度：5.3m/min 拉紧力： 9.8KN/0.6Mpa

整机重量：4.8kg 产品名称:KZS-32/25/19型 气动锁扣机

使用空气压力：0.45-0.6Mpa 使用钢带宽度：19、25、32、（任选其一）

使用钢带的厚度：0.8 ~ 1.2mm 锁扣形式：带扣 锁扣部分抗拉强度： 16.8KN 整机重量：3.2kg