

CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110

产品名称	CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆接地，国产型号规格：STP-110 (for CANopen & CC-Link) 3C x 20AWG，使用时，屏蔽层应只在一端接地。一般推荐如下：非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆接地！非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，最内层屏蔽一端接地！CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆，国产型号规格：STP-110 (for CANopen & CC-Link) 3C x 20AWG，使用时，屏蔽层应只在一端接地！
.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120)。

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132；手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊