曲靖桥梁伸缩缝定做批发价

产品名称	曲靖桥梁伸缩缝定做批发价
公司名称	衡水和裕路桥养护有限公司
价格	180.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	0318-6661388 18730856393

产品详情

GQF-MZL型桥梁伸缩装置结构突出的特点是：由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩装置。

hy19180413

联系人：李艾

座机：0318-6661388

手机：18730856393

公司地址：衡水市滨湖新区

该伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，减少了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，节约了钢材。该结构还克服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构极易出现自锁现象，影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。

该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。

桥梁伸缩装置所用胶料适用范围:

1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25－+60地区

2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40－+60地区伸缩缝伸缩量的确定对于伸缩量计算值直

接影响对伸缩缝规格选定,若伸缩量选择不合理,就直接影响伸产品的使用效果,同时选择公路桥梁伸缩缝时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,以保证伸缩缝装置与梁、板两端有充分锚固,才能达到使用效果.所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝的使用效果和耐久性。

本公司经营范围：路桥养护工程、桥面防水工程施工、隧道防水防火工程施工；桥梁伸缩缝、橡胶支座、盆式支座的安装、更换及维护；生产、销售橡胶支座、盆式支座、伸缩缝、泄水管、护栏支架、充气芯模、波纹管、锚具、土工布、土工膜、格栅、钢波纹管涵、止水带、止水条、防水板、闸门、启闭机、泡沫板。