

安阳E型桥梁伸缩缝性能优点出厂价

产品名称	安阳E型桥梁伸缩缝性能优点出厂价
公司名称	衡水和裕路桥养护有限公司
价格	180.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	0318-6661388 18730856393

产品详情

GQF-E型桥梁伸缩缝产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型，异型钢材高度尽50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。

[hy19180413](#)

联系人：李艾

座机：0318-6661388

手机：18730856393

公司地址：衡水市滨湖新区

用途：

适用于桥面铺装层厚度大于或等于80mm、伸缩量小于或等于80mm的各种桥梁。既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修建选用。

由于一些伸缩缝安装不适就会产生跳车现象，不但在国内的公路桥梁上存在，在国外也尚未解决。因此，我们为了消除台阶，防止跳车，保持良好的路况，有关部门及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法，在很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项极为重要的施工项目，安装质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务质量及使用年限。

GQF-E型桥梁伸缩缝中间橡胶密封条其技术要求：采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩缝适用与温度为-25 -+60 地区。采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 -+60 地区。

本公司经营范围：路桥养护工程、桥面防水工程施工、隧道防水防火工程施工；桥梁伸缩缝、橡胶支座、盆式支座的安装、更换及维护；生产、销售橡胶支座、盆式支座、伸缩缝、泄水管、护栏支架、充气芯模、波纹管、锚具、土工布、土工膜、格栅、钢波纹管涵、止水带、止水条、防水板、闸门、启闭机、泡沫板。