

LED智能遥控筒灯

产品名称	LED智能遥控筒灯
公司名称	东莞市铂菱照明科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	色温:2700-5000K调节 焦距:10-60°调节 亮度:5%-100%调节
公司地址	东莞市石碣镇城中社区百花路19号振兴大厦四楼401
联系电话	18826466399

产品详情

一、功能特点

1. 灯具主体及散热器采用工业铝材，支撑和传动部件采用优质不锈钢材确保机械性能和稳定性;
2. 采用明纬高稳定性绿色环保电源，更高的效率和稳定的性能，有效提高灯具寿命和效率;
3. 调控方式：可通过APP或摇控器调控灯具色温、亮度、光束角和投射方向，简单操作以满足各种环境的要求;
4. 可根据客户需求扩展0/1-10V、DMX512、DALI、PWM（范围5%...100%）、可控硅调光;
5. 整灯采用了高温保护系统，当灯具异常或意外情况发生导致灯具散热器温度超过75摄氏度，将会自动降低功率，保证了灯具的使用寿命;

二、适用场所:

大型公共建筑,如会展中心、展览馆、博物馆、酒店和高档写字楼的宴会厅、多功能厅、大堂等场所。

三、灯具参数

	产品型号	功率	输入电压	功率因素	电源效率	色温	CRI	光束角
1	CEL-0220	20W	85-264V/50-60Hz	0.92	90%	2700K 3000K	90	8° 10°

			3500K	24 °
			4000K	36 °
			5000K	
2	CEL-0230	30W		
3	CEL-0120	20W	2700-5000 可调	15-60 ° 可 调

四、包装、运输、安装

1. 包装含产品说明书、灯具、注意标示、产品标签；
2. 包装：

A. 内包装：250 (L) * 250 (W) * 300 (H) mm

1PCS/箱 净重：2.8kg

B. 外包装：520 (L) * 520 (W) * 325 (H) mm

4PCS/箱 毛重：13.2kg

五、质量

1. 产品使用寿命：50000H
2. 工作湿度：15%~50%
3. 工作温度：-10~+40
4. 以交货日期起开始计算质保24个月。
5. 产品防护等级为IP24，限室内使用，为确保安全，请不要改变灯具结构，安装前仔细阅读说明，按提示操作。