

# 西安实验室专用全钢通风柜厂家，价格优惠

产品名称	西安实验室专用全钢通风柜厂家，价格优惠
公司名称	陕西迪普实验室设备有限公司
价格	8500.00/套
规格参数	品牌:deep 型号:dp-00124 规格:1500*850*2350mm
公司地址	西安市长安区韦曲街道西京路吉源水岸都市花园第610幢1单元11层11106号房
联系电话	02963317507 13772487224

## 产品详情

联系人：党经理 联系电话：137-7248-7724

1.0、结构组合：本通风柜采用三段组合式柜体，上部柜体（通风橱）中间（操作台面），下部柜体（一侧水电）管线系统容纳柜设计。

1.1、采用1.2mm的冷扎钢板制成。框架：采用40mm\*60mm优质方钢管，厚2.0mm表经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑。箱体板材木质基材采用21世纪环保型中纤板，内衬采用美国进口抗贝特耐高温理化板，设计合理导流构造，排气流畅无死角。

1.2、台面：本通风柜的台面选用耐强酸、强碱、防水、防腐蚀、耐刮、耐压、耐磨、耐抗击、不变形、易清洁的19mm厚，美国进口实验室专用环氧树脂台面，耐高温性能要求 600，为保证更好的承重及抗弯曲性能，边框加厚，四边圆弧抛光打磨。

1.3、内衬板、导流板：采用内衬美国进口6mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计，并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外。

1.4、视窗：设计为5mm厚钢化玻璃，透时度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。

1.5、照明：在顶板上配置200伏30W防爆型日光灯。

1.6、水盆：本公司生产的通风柜水盆采用高密度PP材料，耐强腐蚀，如王水：壁厚可达7mm，平整，不变形。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水，滤片和阻水盖，PP去水笼。防酸、防碱耐冲击。尺寸为180\*115\*180。

1.7、水龙头：采用实验室专用加厚铜质模具化三联水龙头，阀门采用瓷阀，表面喷环氧树脂，防酸、防碱。耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。壁式遥控水阀，90度旋转，使用寿命开关50万次，静态大耐压20巴。

1.8、电源：10A或16A三极多功能插座，具有防尘、防酸碱、防水设计，并配置漏电保护开关。

1.9、配电装置：包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统，并配装30W照明光管。所有器件均为国际通用型产品，并配有自动排风及断电延时控制系统装置。

1.10排风系统：选用防腐防爆、低能耗、低噪音风机，配套本公司进口高分子复合材料模具成型管道。系统工作噪音不高于60分贝。采用变频及编程智能化控制。

1.11工作面风速：0.3~0.5m/s排风量：1200-1460m<sup>3</sup>/h排风阻力：5-12mmH<sub>2</sub>O工作电压：AC220V-380V电机功率：0.035-2.2KW电器配件：万用插座（220V/10A），日光灯：风机控制出风口尺寸：250-300mm