

天津气体报警器厂家直销可燃气体探测器

产品名称	天津气体报警器厂家直销可燃气体探测器
公司名称	天津亚丽安报警设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚丽安 型号:QJ-T 产地:天津
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号 海泰绿色产业基地k2座8门301-302室
联系电话	022-23737718 18722347158

产品详情

可燃气体探测器是一种安装在爆炸性危险环境的点型气体探测设备，它将现场的可燃气体浓度转化成电信号并传送至位于安全区的监控设备，以达到监测现场可燃气体浓度的目的。在设计和施工过程中，可燃气体探测器应遵循相应的标准和要求。下面为大家介绍一款亚丽安研发的一款可燃气体探测器。

QJ-T-04Z型可燃探测器，采用的传感器具有检测精度高、性能可靠，响应时间短等特点，广泛应用于石油、化工、橡胶、皮革、冶金、环保等多行业，对环境中的可燃气体进行监测，当可燃气体浓度超过标准安全值时及时报警，防止可燃气体造成人身危害，是实现安全生产必备的理想产品。

技术指标：

监测对象：可燃气体

传感器原理：催化燃烧

取样方式：自然扩散式

检测范围：0-100%LEL

浓度单位：%LEL

输出形式：PowerBus和485总线输出及开关量输出

防爆标志：Exd II CT6

防爆连接螺纹：6分

防护等级：IP65

变送单元壳体材质：压铸铝

传感器壳体材质：不锈钢

显示功能：有

声光报警功能：有

响应时间：15S

传输距离：1000m

工作电压：24VDC

工作环境：温度-40 ---+70 湿度 < 93%

检测方式：连续工作

检测精度：相对标准偏差小于 $\pm 2\%$

使用寿命：二年

接线方法：

1、485方式：

总线通讯式（探测器内保留485接口）采用485调制方式，为4线制接线方式：电源正极V，电源负极G，信号线A，信号线B，四线线序不允许接错，否则可能导致仪器损坏。

2、PowerBus方式：

总线通讯式采用电流电压调制方式，为2线制接线方式：调制线A，调制线B，不区分线序。

安装方式：

探测器安装时应安装在可燃气体可能泄漏处一米范围内，并根据所测气体比重及自然风向确定具体位置。探测器进线口为六分内螺纹，可使用防爆挠性软管或防爆管连接、并通过底座固定孔（三个）进行固定。探测器外壳要良好接地。

注意事项：

探测器使用后日常维护、标定应由专人负责。

电化学传感器内有酸性溶液，用户不得自行拆卸以防损坏器件。多个探测器一起使用时，应注意主机提供电压是否符合要求，接线是否正确。

探测器外壳应良好接地，接地电阻<4欧姆

探测器使用后每隔三个月标定一次，应由专业人员进行操作。探测器产品质保期一年内实行三包。

天津亚丽安报警设备有限公司（原天津市东丽报警器厂）始建于1984年，是国内生产可燃气体报警设备较早厂家之一。主营可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、智能家居、智能酒精测试仪、智能电子产品等，多年来产品不断改进，规格越来越多，已形成系列化，先后通过国家消防电子产品质量监督检验中心及国家防爆电气产品质量监督检验测试中心的检测及产品型式认可，以性能稳定、优质服务、价格合理，深得新老客户的好评，广泛应用于石油液化气等企事业单位。

如果需要购买设备，请及时拨打我们的联系电话。