## 矿用接头高压压力表不锈钢矿用压力表

产品名称	矿用接头高压压力表不锈钢矿用压力表
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	90.00/只
规格参数	品牌:乔木电气 型号:BZY50/80 产地:浙江省乐清市
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

## 产品详情

ki 10 矿用接头高压压力表BZY50/80不锈钢矿用压力表

矿用压力表bzy50/80

技术参数:量程0-80MPa

使用压力:30MPa,.40MPa

精度等级:2.5级,

表盘直径:50MM

连接方式:KJ10

结构:本仪表由防震压力表和外壳体及标准配件综采插接头组成。

用途:矿用压力表bzy50/80主要用来检测综采支架的支撑点的工作阻力,是煤矿工作面矿压"三量"观测必选仪器设备之一。由量程为60MPa抗冲击式压力和外壳体及标准配件综采插接头组成,显示压力表外壳体密封,防止煤尘进入箱体,从而起到了保护作用。具有方便操作,稳定性能好,寿命长,价格低等特点。

安装要求: 1.仪表须垂直安装,搬运时避免碰撞及震动.

- 2.仪表宜在温度为了40-60度的场所使用
- 3.仪表在测量稳定负荷时,不得超过测量上限的2/3;测量波动压力时,不得超过4.测量上限的1/2.严格按照说明书操作及使用.
  - 5.仪表应经常进行校对,如发现故障应及时修理
  - 6.出现故障之后请勿打开,以免损坏。
  - 7、双针耐震压力表执行的检定规程为JB/T 6804-2006