

压焊钢格栅板A元氏压焊钢格栅板A压焊钢格栅板厂家

产品名称	压焊钢格栅板A元氏压焊钢格栅板A压焊钢格栅板厂家
公司名称	河北东驰丝网制品有限公司
价格	159.00/个
规格参数	品牌:东驰压焊钢格栅板 型号:压焊钢格栅板 产地:安平
公司地址	裕华区润江慧谷大厦A1503室
联系电话	0311-83172852 17363111092

产品详情

压焊钢格栅板A元氏压焊钢格栅板A压焊钢格栅板厂家

压焊钢格栅板包装，一般有三种包装方法：打包带打捆，一般适用于比较整齐的压焊钢格栅板；螺丝杆固定，采用4根螺丝杆穿过压焊钢格栅板孔径，用螺丝锁定的保证方法；托盘保证，一般针对出口装箱。主要是根据客户的情况而定，如果货不多，又不需要用叉车装卸的，一般散装比较方便。反之货物比较多，采用叉车装卸的一般打包会更方便，总之，一切为了客户方便，保护产品运输途中不产生货损为准。

压焊钢格栅板选用高强度碳钢，使钢格板具有很高的强度：强度和耐性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。本产品具有网孔大具有排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。产品外形美丽：简捷线条，银色表面，现代意念,用料省节约出资：大跨、重载时，比铸铁价格低；并可节约铸铁盖因被盗或压碎而替换的费用。

压焊钢格栅板顾名思义为压焊扁钢制造的钢格板，除具有一般钢格板的特色和用处以外还具有较强的防滑才干，特别适用于湿润、滑腻的当地，海上采油途径等。压焊钢格栅板选用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈力。本产品可作的水沟盖与框用铰链联接，防盗，安全，敞开便利。

压焊钢格栅板的资料组成：

一般扁钢：常见类型一般为253 255 303 305 323 325 403 404 405 503 505 605 705等规范。我们选用的首要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。压焊扁钢：类型和一般扁钢相同，不同之处在于，扁钢的一侧有凹凸不平齿印，首要效果在于防滑。

压焊钢格栅板是由一面是锯齿状的扁钢焊接而成，具有较强的防滑才华，特别适用于湿润、滑腻的当地，还上采油途径等，但其价格较高，收购时请考虑本钱，锯压焊钢格栅板选用热镀锌表面处理，具有很强的防锈力，30年免保护和免替换。

(间隔40mm) 钢格板是最经济最轻便型，走道及楼梯的规范，在跨距小的场合下，这是理想的产品，即便在运输设备走道那样的负荷下也不破例，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

(间隔60mm) 钢格板是特别为采矿工业的运用而打开的种类，它处理了矿藏溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义标准为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，然后保证了板面的洁净和安全，这种产品常常被指定用在破碎体系中的板面，运送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

(间隔30mm) 钢格板是最常用型，用处广泛各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心间隔为30mm,契合美国规范规则，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有强的抵抗力。它广泛地运用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头号途径、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中压焊钢格板可用于湿润、滑腻的当地，特别适用于海上采油途径。7x24小时免费热线：173-6311-1092李