

HC-2000A智能粘结强度检测仪

产品名称	HC-2000A智能粘结强度检测仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HC-2000A智能粘结强度检测仪技术参数：仪器结构 分体式显示方式 2.3寸56mm × 22mm高亮液晶屏 液压油缸行程 10mm显示模式 力值、强度可调测量范围 0-3.75MPa分辨率 0.001kN峰值保持 有数值修正 10段折线数值修正,提高精度数据存储 500条主题材质、重量 精钢材料4.5kg

HC-2000A智能粘结强度检测仪应用领域 适用于外墙饰面砖、外墙保温材料、马赛克、各种板材和油漆等材料的粘结强度的检测

HC-2000A智能粘结强度检测仪符合标准 JGJ110-2008《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ114-2004《外墙外保温工程技术规程》JG/T158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG149-2003《膨胀聚苯颗粒板薄抹灰外墙外保温系统》GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

HC-2000A智能粘结强度检测仪产品特点 精钢主体，内置微型液压系统；HC-2000A采用精钢主体，内置微型液压系统；HC-2000A配有便携式数字压力仪表；中文设置菜单，数据可记录、查询、删除操作；数值10段折线修正，提高仪器精度；低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可超过200小时；强度和力值两种测量模式

HC-2000A智能粘结强度检测仪配置：