

NMRV系列涡轮蜗桿减速电机

产品名称	NMRV系列涡轮蜗桿减速电机
公司名称	正名传动科技（昆山）有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:0.06 ~ 15kW 速比:5 ~ 100 输出扭矩:90 ~ 1550N.m
公司地址	江苏省昆山市开发区昌淞路8号
联系电话	0512-57970879 18013250257

产品详情

产品性能

新一代涡轮蜗杆减速电机

全新升级的斜齿轮系统，使功耗进一步降 可双向旋转；

功率稳定可靠 安全舒适的低振动、低噪音

主要参数

功率：0.06 ~ 15kW，速比：5 ~ 100

多级速比：300 ~ 5000，输出扭矩：90 ~ 1550N.m

选型说明

NMRV -- 063 --30 --VS -- F1(FA) -- AS --80B5--0.75KW--B3

涡轮减速器法兰型 Worm geared Flange type

涡轮减速器中心距 Worm reduction unit

减速比 Reducation ratio

VS:双向输入轴 Double input shaft

输出法兰位置及型号

AS 单向输出轴 Single output shaft ; AB 双向输出轴
Double output shaft
电机机座号和安装结构形式 Motor mounting facility
电机功率 Electric motor power
安装方位 Mounting position

注：如有特殊需要请另行洽询！

详细介绍电源条件：

电压波动率 $\pm 10\%$ 以内，频率波动率 $\pm 5\%$ 以内
，电压及频率综合波动率 $\pm 10\%$ 以内,且频率波
动率不超过 $\pm 5\%$

使用场所：

室内、无危险气体环境

环境温度：

-15 ~ 40

环境湿度：

相对湿度90%以下（但不能凝结）

海拔高度：

海拔1000m以下

旋转方向：

可双向旋转，当电源相序与电动机出线端标志
字母一致时，面向轴伸端看为顺时针方向旋转
全压直接起动或Y- 起动，3kW及以下：Y；4k
W及以上：

起动方式：