

锚杆综合参数测定仪HCYL-60

产品名称	锚杆综合参数测定仪HCYL-60
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HCYL-60锚杆综合参数测定仪 抗拔力检测 位移检测

曲线应用领域 适用于检测各种锚杆、钢筋、膨胀螺栓、锚固件抗拔力和位移的检测。

产品介绍 HCYL-60型锚杆综合参数测定仪是在原有锚杆拉拔仪测力的基础上，增加位移和环境温度的测量，根据力值和位移的逐渐变化绘制出测量曲线。此仪器具有数据存储功能。在试验的全过程中将位移、力值及变化曲线定时自动存储记录在仪器中。本仪器可存储30000个数据测量值，现场实验无需连接计算机，试验结束后可通过USB数据接口将智能组态器中数据传输至计算机进行打印、保存、删除等处理。

HCYL-60锚杆综合参数测定仪 抗拔力检测 位移检测 曲线技术参数：压力测量范围 100kN/200kN/300kN/500kN/1000kN位移测量范围 50mm/75mm/100mm测量精度：压力/位移 2%/0.5%压力显示分辨率 0.01 kN位移显示分辨率 0.01mm智能中文组态器 有全中文操作菜单 有力值位移显示 有环境温度值显示 有日期时间显示 有10000条数据存储量 有中文菜单式查询和删除 有10段折现数值修正，提高精度 有峰值保持功能 有自动关机及液晶照明 有防尘抗震仪器皮包 有USB数据传输及专用上位机软件 选配自动生成标准检测报告 选配数值实时自动保存功能 有了此项功能在现场和实验室检测时，无需与计算机一起使用，从而简化了试验过程。试验后再将数据传到计算机上进行编辑。

使用方法：

压力传感器尺寸：

软件界面：

产品配置：

