

# 供应保定|沧州车库顶板保护层排水板

产品名称	供应保定 沧州车库顶板保护层排水板
公司名称	泰安市建涵建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	长度:20m 宽度:2-3m 高度:h08-60mm
公司地址	泰安市泰山高新技术开发区
联系电话	15215386998

## 产品详情

供应保定|沧州车库顶板保护层排水板咨询泰安建涵公司152（153）86998价格低

排水板的底板是用抗高冲击及高抗压聚乙烯（HlPE）制成。能抵抗长期高压，不会产生变形。这种长久抗压性不但能抵受混凝土底板重量及其荷重，并可抵受在施工期间不可避免的外来压力及冲击力，如车辆、工人践踏及混凝土灌注冲力等。长期保持底板不变形，因而可维持原有的排水量。底板上的滤层土工织物用途是确保排水通道不会因外来物而阻塞，如回填土颗粒或混凝土。PSD10(103)排水板在排水功能、经济效益上都比传统的石料、陶粒排水及其他过滤层优越可靠。适用于挡土墙、地下室、隧道、斜坡、花槽、平台等。

PSD10(103)排水板具有排水功能，在挡土墙、地下室、隧道、护坡以及高速公路路基应用广泛。

排水板铺设规程：

1. 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库

顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。

2. 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中到附近的下水管或附近城市下水道。

3. 地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前先做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水不上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集体坑。

4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主题墙面上铺设排水板，圆突台面向主题墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直至集水坑。

5. 在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。

6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。7. 回填土是粘性土，在土工布上面需铺3-5公分的黄沙比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板通道就可以，保持排水通畅。

公司主要生产经营各种排水板，塑料排水板，蓄排水板，绿化排水板，屋顶排水板，车库排水板，园林排水板及各种玻璃纤维、涤纶土工格栅、单双向塑料土工格栅、新型三维土工网垫、高强度土工网、土工格室、工程纤维、土工布、复合土工膜、经编复合土工格栅、玻璃纤维短切毡/复合毡、膨润土防水毯、三维植被网、塑料盲沟、软式透水管等工程材料。