

Xianlink大芯径光纤连接器

产品名称	Xianlink大芯径光纤连接器
公司名称	四川纤联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Xianlink 型号:XL-JP 产地:绵阳
公司地址	绵阳市高新区绵兴东路133号A214号（注册地址）
联系电话	19981772278

产品详情

Xianlink大芯径光纤连接器

产品概述

SMA905传能光纤（大芯径光纤）为石英包层，芯径折射率为阶跃型折射率或梯度型折射率。具有较高的光透过率，从近紫外波段到近红外波段（400nm~1600nm）。SMA905光纤跳线的光纤安装采取了无缝真空热凝方式，端面超精密加工，具有损伤阈值高、插芯同心度高等特点。SC, FC, ST, LC, MU, MT-RJ等型号的连接头都可以按要求适用。同时其独特的流线型接头设计使产品更加美观，科学精致的端面加工工艺，可承受连续大功率激光能量传输。该产品近年来广泛应用于电力，激光功率传输，激光医疗，光谱测量，焊接照明，传感等能量电子领域。

产品特点

- * 高品质的大芯径石英光纤（紫外光纤、全系列玻璃包层阶跃型多模光纤）
- * 高精度的SMA905装配散件

应用范围

- * 泵浦光源尾纤及跳线
- * 医用激光器械
- * 工业激光加工

* 其他大功率能量传输系统

SMA905接头规格

	类型	SMA905	HPSMA905
主体	类型	带晴纶(Kevlar)固定环	无晴纶(Kevlar)固定环
	材质	铜镀镍	白铜
插芯	材质	陶瓷	白铜
	类型	-	不带凹槽 带凹槽
	内径	∅ 126-1000um	∅ 200-1200um
螺母		圆形或六角形	圆形或六角形
尾套		∅ 0.9,2.0或者3.0mm	∅ 3.0mm
防尘帽材质		橡胶或者金属	橡胶或者金属

产品参数

典型芯径 (μm)	200,300,400,600,800,1000
数值孔径 (N.A)	0.12,0.15,0.22,0.37,0.40
应用波长 (nm)	紫外光纤 (200~670nm) ,红外光纤 (780~1550nm)
拉伸强度 (N)	200
工作温度 ()	-40 ~ 85