

# 湖南湘潭电梯三相电源防雷箱

产品名称	湖南湘潭电梯三相电源防雷箱
公司名称	长沙科盛电气技术有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:科盛嘉 型号:(二)KSJ-380BJ/60 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508号(注册地址)
联系电话	0731-88846343 18974841505

## 产品详情

湘潭电梯三相电源防雷箱主要适用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、办公楼、商住楼等的电梯防雷，防止雷击产生的脉冲浪涌及瞬间过电压对电梯设备造成损害。该系列电梯雷电矢量控制箱并联安装在电源线路上，不影响电源线路的正常工作；工作状态指示灯，用于指示防雷器的工作状态；雷电计数器，方便用户了解线路遭受雷电入侵的频次。

接地要求：该防雷箱在工频或直流电流流过时的电阻，通常叫做工频(或直流)接地电阻。

而对于防雷接地雷电冲击电流流过时的电阻，叫做冲击接地电阻。

重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。

工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。升降脚手架。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物接地电阻小于10欧姆，供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。根据电梯位置的不同，电梯的高矮，电梯的贵重程度，而安装不同的防雷箱。比如，医院的电梯和民用电梯防雷箱不同，比如，六十层高的电梯与五层高的电梯防雷箱不同，因此在选型的时候必须根据具体的现场情况来配置对应的防雷箱。安装说明：1、防雷箱应采用墙挂方式固定在配电屏附近墙壁上；2、并联式电源防雷箱均应并联安装在被保护的电源线路上（包括凯文接线方法），接线用过线口在防雷箱的下方，并有接线标识，严格按照左零右火设计；3、电源连接线第1级 16mm<sup>2</sup>，第二级 10mm<sup>2</sup>，第三级 6mm<sup>2</sup>；接地线第1级 25mm<sup>2</sup>，第二级 16mm<sup>2</sup>，第三级 10mm<sup>2</sup>，连接线应采用多股铜线，长度大于0.5米时要适当增加铜线的截面积；