湖南湘潭显示屏视频信号防雷器

产品名称	湖南湘潭显示屏视频信号防雷器
公司名称	长沙科盛电气技术有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:科盛嘉 型号:KSJ-V40A-FA 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508号（注册地址）
联系电话	0731-88846343 18974841505

产品详情

（四）湘潭显示屏视频信号防雷器　KSJ-V40A-FA

LED显示屏本身就带静电，因此其招引雷电的危害大家都知道。对产品的损害是相当可怕的。雨天雷电，显示屏就是一个带导电金属的大型电器，并且显示屏一般都安装在很高很空旷的地方，比如某些柱子上面，某些台面上面，很容易就会招来雷劈。那么我们要如何防止这些情况反生呢？如何防静电防雷呢，一般来说，在厂家生产时候，对LED相关元器件接触时候，都要佩戴静电环，这样可以直接把人体所产生的静电给大地。但是这些远远不够的，在显示屏在储存和运输过程中会暴露于有静电和雷电的区域中，用静电屏蔽和安装防雷器的方法可削弱外界静电对电子元件的影响，最通常的方法是用静电屏蔽袋和视频信号防雷器作为防护用。显示屏配电柜里面必须安装避雷器，并且将所有能导电的金属全部安全接地，这样遇到强大电流时，可以自动断电。还有就是厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地,当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压强电流的泄放点。一般认为在泄放接地点20米范围内都会有“跨步电压”产生,即在此范围内不再是理想零电位。另外，三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防雷地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外。埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖1.5m深以上坑,将2m以上铁管或角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上),再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16㎡绝缘铜芯线焊上引入室内为干线。