

供应安庆太湖桐城怀宁等苏浙皖环氧树脂自流平地坪

产品名称	供应安庆太湖桐城怀宁等苏浙皖环氧树脂自流平地坪
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2幢105、106室
联系电话	13855112044

产品详情

环氧地坪分类

环氧地坪产品知识

一、环氧地坪漆如何保养？

环氧地坪是一种涂膜型的地坪种类，附着力强，抗折，抗压，耐磨性能优越，具有不错的耐酸，耐溶剂的性能。但再好的东西也有承受极限和使用寿命，为了更好的使用环氧地坪，在日常使用时就要注意保持保养。

- 1、勤清洁。**清洁主要是要清理砂粒和腐蚀性液体，因为砂粒存在在地坪漆涂膜表层，当人员车辆行走时，会加大地坪的磨损；腐蚀性液体则是侵蚀地坪的高危险物质，虽然地坪漆具有一定的防腐蚀性能，但一般只能耐30%的盐水，和10%的硫酸，并且一般在12天内。如果腐蚀性液态浓度高于数值，停留时间超过时限，那地坪将会受到损害。
- 2、减少摩擦。**对地面产生摩擦主要来之人员和车辆。员工进入环氧地坪洁净区域时，应换成软底鞋，以达到减少人员摩擦的损耗。车辆摩擦。运输用叉车，拖车在环氧地坪区域使用，需要注意尽量保持平稳速度，并避免刹车。在货物卸货，堆放时，避免货物侧面，尖角对环氧地坪造成刮伤。
- 3、及时修补。**当环氧地坪出现破损，应及时修补，以免污染物质渗入涂膜和混凝土内部，一旦污渍渗入内部并顽固的与地层结合，将加大返修难度。

产品适用范围

- 1：大型超市、体育中心、飞机跑道、公路、桥梁、水坝、风头壁、码头等场所；
- 2：新旧混凝土、水磨石、骨料类耐磨地面以及水泥砂浆面层等以水泥为基质的建筑材料表面；
- 3：工业车间、停车场、大型企业生产基地；
- 4：大型超市、体育中心、飞机跑道、公路、桥梁、水坝、风头壁、车库、码头、广场道路（如机械加工车间固化地坪）等场所；
- 5：机械加工、机电加工、电线电缆制造、纺织制造、注塑加工、冲压生产、数控机库加工等大型企业生产基地；
- 6：制药、食品、精密机械、精密仪器、电子、化工、纺织、货仓式超市等行业的工业地坪。

环氧地坪漆施工条件

- 1、环氧地坪施工时，气温应高于5℃，最佳温度为10℃，空气潮湿度应小于85%，混凝土表面发白干透，地面含水率应小于5%，雨雾天气必须延期施工。
- 2、应在密封条件下进行，门窗安装完毕到位，不能有交叉施工现象，地面不能有局部潮湿，或油污现象；
- 3、混凝土标号大于C25，地坪表面需整体紧光平整，不得有起砂或空鼓现象，不能有结构裂缝；
- 4、底楼施工环氧地坪，原混凝土地面建议铺设防水层。

混凝土基础地面处理

清除地面表面的浮浆，提高混凝土表面的密度，使地面与环氧地坪底涂增加附着力。

- 1、使用进口地坪研磨机对混凝土进行预处理，去除表面浮浆并提供一定的粗糙度和平整度，增强环氧涂料与混凝土之间的附着力。
- 2、将原来地面的裂纹采用V字处理方式进行切割处理，再使用环氧树脂灌浆将裂缝填平，同时使用环氧树脂砂浆处理原有地坪损坏比较严重的地方，并同步吸尘保证地坪表面整洁。
- 3、将伸缩缝中的原有杂物祛除，并处理干净后，用无溶剂型环氧树脂材料修补好，并做好记。

注：新水泥地面必须平整、坚固、不起砂、高低差2mm/2M以下，保养30天以上，含水率5%以下。