

PA66 70G43L PA66 70G43L

产品名称	PA66 70G43L PA66 70G43L
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA、LFGB报告,均可开17%增值税

联系人：郭生；13825785956

PA66 70G13HS1L主要性能：13%玻纤、热稳定剂、超声波可焊接。

PA66 70G33L主要性能：33%玻纤、超声波可焊接。

PA66 70G25HSLR主要性能：25%玻纤、抗水解剂、热稳定、抗热老化。

PA66 70G30HSLR主要性能：30%玻纤、超声波可焊接、耐热老化、耐化学性。

PA66 70G30L主要性能：30%玻纤、高强度、耐疲劳、抗蠕变性。

PA66 70G33HS1L主要性能：33%玻纤、超声波可焊接、热稳定性。

PA66 70G33L主要性能：33%玻纤、超声波可焊接、良好的抗蠕变性。

PA66 70G35HSL主要性能：35%玻纤、热稳定性、超声波可焊接、抗蠕变性。

PA66 70G43L主要性能：43%玻纤、超声波可焊接、良好的抗蠕变性。

PA66 70G50HSLA主要性能：50%玻纤、热稳定剂、高刚性、耐热老化。

PA66 70K20HSL主要性能：热稳定剂、超声波可焊接、热稳定性。

PA66 71G13L主要参数：拉伸应力（断裂）62.0MPa、简支梁缺口冲击强度255kJ/m²、热变

形温度145 。