郑州裕昌B2F型双法兰松套限位伸缩接头

产品名称	郑州裕昌B2F型双法兰松套限位伸缩接头
公司名称	郑州裕昌电力设备材料有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	郑州裕昌:手机13673711938 DN1000:法兰 郑州:QQ80934997
公司地址	巩义市西村镇西村村（注册地址）
联系电话	0371-64345655 13673711938

产品详情

补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。 补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。补偿器分为：波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型，其中以波纹补偿器较为常用，补偿器主要为保障管道安全运行，具有以下作用： 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2.波纹补偿器伸缩量，方便阀门管道的安装与拆卸。 3.吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

产品的性能特点：
补偿热膨胀：可以在较小的安装空间进行多方向补偿，优于只能单向补偿的金属补偿器。
补偿安装误差：能够清除由于管道安装所造成的误差。 消音隔震：织物纤维以及保温棉本身具有消音、隔震的功效，能有效的减少锅炉、风机等系统噪音和震动。 无反推力：产品主体材料为织物纤维，无力的传递，使用织物膨胀节可以简化设计，避免使用大型支座。 良好的耐高温、耐腐蚀性能：织物纤维本身具有良好的耐高温、耐腐蚀性能，使用氟橡胶织物层制作的膨胀节可以用于电解铝等行业高腐蚀性介质的场合。 密封性好：在密封要求环境下，采用完善的生产装配，基本可以保证膨胀节无泄漏。
价格低、寿命长：价格为同类产品的1/2～1/3，使用寿命为同等条件下金属补偿器的2～5倍。
安装维修方便：由于结构简单，安装维修方便，当织物纤维层超过使用寿命后，可直接进行更换。

我们的联系方式是：厂址：河南省巩义市工业园区 传真：0371-64345755 电话：0371-64345655 手机：13673711938（张先生） QQ：80934997 我们将为客户创造价值，为企业创造机会，为社会创造效益与您共创大业。24小时竭诚为您服务。