

# 安平高架桥隔音护栏价格高架桥梁隔音护栏生产厂家

产品名称	安平高架桥隔音护栏价格高架桥梁隔音护栏生产厂家
公司名称	安平县万虎丝网制品有限公司
价格	118.00/平米
规格参数	万虎:公司 生产:快捷 安装:便利
公司地址	安平县城西开发区
联系电话	13831874385

## 产品详情

安平高架桥隔音护栏价格 高架桥梁隔音护栏生产厂家

安平高架桥隔音护栏价格 高架桥梁隔音护栏生产厂家

随着城市道路的发展，高架桥日益增多，大量增多，在给人们生活带来便捷的同时，也给沿线的生活区，小区，造成了严重的噪音污染，在高架桥上安装高架桥梁隔音护栏这一设施，可以有效降低噪音污染。

高架桥隔音护栏的优点：

- 1.高架桥隔音护栏大多采用透明材质的，采光好，不影响司机的视线。透明材质有：亚克力，PC耐力板，钢化玻璃，夹胶安全玻璃等。常用的是亚克力材质的，不发黄，价格便宜。经济适用。
- 2.高架桥隔音护栏顶部采用弧形设计，声波撞到隔音墙上，可以反射会路面，这样就隔绝了声音传播在高架桥以外的生活区，小区。
- 3.高架桥隔音护栏，中间的立柱支撑力强大，可防风。

安平高架桥隔音护栏价格 高架桥梁隔音护栏生产厂家

高架桥隔音护栏的效果绝对不容小觑获得大家的青睐，现在很多商都开始推出了高架桥隔音护栏，相对于普通的隔音墙，优势更加明显，所以能够获得不少朋友们的青睐，可是很遗憾，真正能为大家保质保量的生产高架桥隔音墙还是比较少的，因为在一些小型生产厂商来说高架桥隔音护栏虽然的销售量

大的但是迫于资金的压力，往往心有余而力不足!

高架桥隔音护栏在互联网营销方面越来越重要，产品的质量已经成为决定网站是否盈利的关键所在!可是别忘了，任何好的方法都会有相应的弊端，优势越大，弊端往往也越大。

高架桥隔音护栏是以吸声材料为芯材，采用彩钢夹芯板声学构件组装成的吸、隔声屏障。彩钢声屏障吸声型声学构件可加工成百页窗式、穿孔式、微穿孔式和开槽孔式等若干种吸、隔声型声学单元。百叶窗和穿孔的吸声彩钢复合板中、高频隔声性能较好，不开槽孔的彩钢复合板声学构件对中、低频隔声性能较好。因此可根据噪声特点选用不同结构形式的高架桥隔音护栏。

高架桥隔音护栏特点：在公路交通噪声能量集中的400~800Hz具有良好的吸、隔声性能，材料具有价格低、自重轻、防水、强度大、美观耐用、施工快速、维护容易等优点。

高架桥隔音护栏适用范围：目前，声屏障主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。

高架桥隔音护栏按类可分为隔声型、吸声型和二者混合型。目前常用的是吸声和隔声混合型。

高架桥隔音护栏的高度有2000mm、2500mm、3000mm三种标准型。立柱间距为1000mm、2000mm、2500mm三种标准型。

安平高架桥隔音护栏价格 高架桥梁隔音护栏生产厂家

安平县万虎丝网制品有限公司是专业的声屏障生产厂家。位于交通便利、经济发达的--河北，是专业从事声屏障的生产与销售的环保型企业。本公司本着“加强环境保护，治理交通噪声，促进环保科技产业化”的企业宗旨，以专业、优质、诚信立足于市场。

万虎主要产品：高速公路声屏障、高架桥隔音屏、全封闭式声屏障、铁路声屏障、封闭型声屏障、隔音声屏障、高速铁路声屏障、公路声屏障、道路声屏障、小区声屏障、地铁声屏障、桥梁声屏障、高速声屏障、吸音板、金属声屏障、玻璃钢声屏障、百叶孔声屏障、凹凸穿孔声屏障、高速公路隔音墙、铁路隔音墙、高铁隔音墙、桥梁隔音墙、工厂隔音墙、车间隔音屏、室外隔音墙、道路隔音墙；

高架桥隔音护栏采用混合型声屏障，顶部为吸声单元，以下部分为隔声单元，模块与模块之间可以任意搭配，安装维修方便。合理确定声屏障的长度和高度后，可获得25-35dB(A)的降噪量。结构安全性高，抗自然力和人为破坏力强。具有投资省，施工速度快、景观作用明显等优点。主要特点：保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单。

耐候耐久性：声音具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。高速公路声屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理使用年限在15年以上。

高架桥隔音护栏美观：可选择多种色彩进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

高架桥隔音护栏经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。

高架桥隔音护栏方便：与其他制品并行安装，易维修更新方便。

高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用1.0-1.6mm镀锌板，通过数控设备，压制凹槽增加强度，使产品抗10-12级台风，抗压300kg/m<sup>2</sup>防水。

防尘：百叶型设计时充分考虑防水，防尘，其角度设为45°，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

隔音板耐用：高架桥隔音护栏设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。桥梁声屏障采用铝合金耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。

我公司亦可按照客户的要求定做各种型号的产品，满足不同层面的需求。