

TEGO900环氧涂料消泡剂，可撕膜胶水消泡剂进口的

产品名称	TEGO900环氧涂料消泡剂，可撕膜胶水消泡剂进口的
公司名称	深圳市宝安区新桥穗博贸易商行
价格	100.00/千克
规格参数	品牌:迪高 包装:25kg 产地:德国
公司地址	宝安区新桥街道
联系电话	82242246 18244909324

产品详情

迪高TEGO 900消泡剂

特性

900为不含溶剂的聚醚有机硅消泡剂，适用于高固体份、高膜厚不饱和聚酯、环氧树脂涂料环氧地坪涂料及丝网油墨、UV光固化涂料油墨、可撕膜、环氧LED胶 环氧AB胶的抑泡剂、消泡剂。

技术指标

组成： 含疏水粒子的聚硅氧烷化合物

外观： 半透明液体

比重： 0.96—1.00

活性份： 99%

功能

是一种优异的抑泡、消泡剂，对高固体份和无溶剂环氧涂料、UV光固化涂料在制造和施工时所产生的气泡，均有良好的抑制和消除效果。

可作为环氧地坪涂料消泡剂、丝印油墨消泡剂、UV油墨消泡剂、玻璃油墨消泡剂、可撕膜消泡剂、环氧树脂胶消泡剂、LED胶消泡剂

应用范围

自流平环氧地坪漆、粘合剂、丝网油墨、紫外光油墨、转移油墨、玻璃油墨、LED灌封胶、LED灯管内涂层

使用方法

对全量0.01—1.0%

研磨前或搅拌前添加抑泡效果好，也可事后添加，但必须搅拌均匀，以便获得更好的分布和效果，在有色涂料中，建议与研磨份一起研磨。因为900的活性高，可预先以芳香族溶剂稀释到10%后再添加。因为疏水粒子容易沉淀缘故，建议稀释后马上用完。

储存 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境温度 0 --40

本产品保质期为12个月。

包装 25KG/桶