

防爆平台灯图片

产品名称	防爆平台灯图片
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

防爆平台灯图片适用范围

适用于石油石化、造船、海上石油平台、油站、油库、气站、油泵房等易燃易爆场所。

性能特点

隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆危险场所安全使用。

采用无极灯作光源，光效高，寿命长，平均使用寿命达60000小时以上。

透明件经过优化设计处理，光线柔和、照度均匀，无重影，有效的避免作业施工人员眼睛不适和疲劳感。

外壳采用轻质合金材料并经过高科技喷涂处理，耐磨抗腐、防水防尘，可在户外长期使用。

精巧的结构设计，散热性能好，有效降低了灯体温度，提高了灯具的使用寿命。

具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

重量轻，体积小，小巧美观，操作简单方便。

防爆平台灯图片技术参数

防爆标志：Exd C T4/T6

额定电压：220VAC 50Hz

光源：无极灯50W

外壳防护：IP65

绝缘等级：I

防腐等级：WF2

进线口螺纹：G3/4

引入电缆：8~ 14mm

距高比：2.53

外形尺寸：195*410mm(外径*高)

总重量：7.5Kg

MH气体放电灯:

功率：70W/100W/150W

光通量：5500lm/9000lm/13000lm

平均使用寿命：10000h/10000h/10000h

使用方法

根据工作现场的实际需要，确定灯具的安装位置和方式，然后灯具到电源接点的距离准备相应长度的8~14mm三芯电缆线，并将三芯电缆线穿进布好的钢管中。

旋松灯具电缆引入口的压紧螺母(出厂时配带，使用钢管后便不再使用)，将电源电缆线引入到内部接线处，连接固定，再旋紧电缆线钢管和紧固灯具顶盖，拧紧紧定螺钉。

更换灯泡时，拧开固定灯圈的十字盘头螺钉，将灯圈按逆时针方向旋转，即可将灯圈和透明件与壳体分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。

警告: 1、安装和维护灯具时，必须切断电源。

2、非专业人员不得随意安装或拆卸灯具。

注意事项

安装和维护灯具时，必须切断电源。

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不要触摸。

更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应相应更换镇流器、电容和触发器。

品质保证

感谢您购买本公司产品，本公司已通过ISO9001：2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行七年保用（光源电器质保一年）。七年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（免材料费和修理费）

防爆平台灯图片