

# BPC8710

产品名称	BPC8710
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	11:1 1:1 1:1
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

## 产品详情

BPC8710

### 一、适用场所：

适用于公安、消防、铁路、电力、石油、石化等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

### BPC8710二、结构特点：

由4个100W高效节能LED灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。

选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光

覆盖半径达到45-65米。

可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。

灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

### 三、技术参数：

参数名称 参数值

额定电压 AC220V

光源功率 (LED灯头) 4 × 100W

连续工作时间 13h

发电机组额定输出功率/油箱额定容量 2000W/15L

气杆最大升高 4.5m

发电机组输出电压AC220V

伸缩气杆外形尺寸1350 × 500 × 800mm

灯盘外形尺寸500 × 470 × 380mm

重量45kg

外壳防护等级IP65

#### 四、服务承诺：

公司先后通过ISO9001质量体系认证、国家防爆电气认证中心等权威部门认证，产品自购买之日起4年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修。

BPC8710