

D160。D40型伸缩装置桥梁伸缩缝选我们生产

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | D160。D40型伸缩装置桥梁伸缩缝选我们生产 |
| 公司名称 | 河北富润德工程材料有限公司 |
| 价格 | 1500.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市冀州区徐庄乡西淄线北侧 |
| 联系电话 | 0318-8880833 15297607517 |

产品详情

D160。D40型伸缩装置桥梁伸缩缝选我们生产 咨询

在伸缩缝上安装橡胶止水带：

砼浇筑振实后，安装橡胶带、不锈钢板，伸缩缝板略高于路面1-2mm，将板体压实，不出现空隙，待强度达到80%后，紧固螺栓。当伸缩缝安装完毕，继续养生，养生期不少于个星期的时间。位于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处，D160。D40型伸缩装置桥梁伸缩缝选我们生产主要由传力支承体系和位移控制体系组成，异型阅读

模数式桥梁伸缩装置

模数式桥梁伸缩装置分为：GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-C型桥梁伸缩装置、GQF-MZL型桥梁伸缩装置

1、GQF-C型桥梁伸缩装置特点：

建筑高度低D160。D40型伸缩装置桥梁伸缩缝选我们生产，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。既方便旧伸缩装置更换，又可供新桥时选用。

选用原则：

桥面铺装层厚度 80mm

伸缩量 80mm

2、GQF-MZL型桥梁伸缩装置特点：

GQF-MZL模数式桥梁伸缩缝是一种由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用

于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

MZL型伸缩装置结构突出的特点是：由边梁D160。D40型伸缩装置桥梁伸缩缝选我们生产、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩装置。该伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，减少了横梁数量，使位移控制箱体积减小到小范围，节约了钢材。该结构还克服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构极易出现自锁现象，影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。