

山东淄博扬尘监测仪器|工地噪声监测仪|生产厂家

产品名称	山东淄博扬尘监测仪器 工地噪声监测仪 生产厂家
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	工作环境温度:-40 ~ 80 风速量程:0-32.4m/s 尺寸:80*55*12 (cm)
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

山东淄博扬尘监测仪器|工地噪声监测仪|生产厂家

一、淄博扬尘监测仪器介绍

系统对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建筑工地进行实时报警，及时自动发送短信告知工地负责人做相应整治工作。通过扬尘在线监测系统可以节约大量人力物力，及时有效地获取建筑工地扬尘排放状况，为现场处理和行政执法提供定量的数据支持。建筑工地内安装在线监控系统后，将对工地进行连续不间断监测，主要监测的项目为可吸入颗粒物，并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等，与各级环保局污染源监控中心无缝对接，实现互联互通。在线扬尘噪声自动监测系统主要用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、桔杆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控，并能通过摄像头抓拍取证，所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控。

技术指标

- | 采集波特率：9600bps
- | GPRS：Multi-slot CLASS10,CLASS B
- | 频率：900/1800/1900 MHz频段
- | 射频输出接口阻抗：50
- | 供电方式：市电220V

I 电压范围：DC+7V ~ +24V

I 设备功率：单台设备<0.4W

I 工作环境：

温度：-40 ~ 80 ；湿度： 95%无凝露

I 天 线：吸盘天线

I 数传方式：HTTP 协议POST方式上传

I 温度测量范围：-30—70

I 温度测量精度：0.1

PM

I 测量范围：0.3~1.0：1.0~2.5：2.5~10 μ m

I 计数效率：50%@0.3 μ m 98%@ \geq 0.5 μ m

I 称准体积：0.1L

I 响应时间： 10s

I 直流供电电压：5.0V

I 最大工作电流：120mA

I 待机电流： 200uA

I 数据接口电平：L < 0.8@3.3 H > 2.7@3.3

I 工作温度范围：-20 -50摄氏度

I 工作湿度范围：0-99%

I 平均无故障时间： 3Y

I 最大尺寸：65mm \times 42mm \times 23mm

风向

I 测量范围：360 ° /16个方位

I 分辨率：1 °

风速

I 测量范围：0-32.4m/s

I 分辨率：0.1m/s

I 测量精度：±1m/s