

# 德力西防爆照明开关SW-10铝压铸壳体质量好

产品名称	德力西防爆照明开关SW-10铝压铸壳体质量好
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	33.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:SW-10/220V 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

## 产品详情

德力西防爆照明开关SW-10铝压铸壳体质量好德力西防爆照明开关SW-10/220V--适用环境

1区、2区危险场所。

A、 B类爆炸性气体环境。

适用于温度组别为T1-T6/T4的环境；

可燃性粉尘环境20区、21区、22区适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等\*\*性危险环境。

德力西防爆照明开关SW-10/220V--产品特点

铸铝合金外壳，表面喷塑

增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关

产品具有防水,防尘等特点.

钢管或电缆布线。

符合GB3836-2000.IEC60079标准要求

德力西防爆照明开关SW-10/220V--技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志：ExdIICT6

额定电压：AC220/50Hz

使用电流：10A

防护等级：IP55

防腐等级：WF1

进线口规格：G3/4"

电缆规格：9mm-14mm

德力西防爆照明开关SW-10/220V--产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

结构紧凑，外形美观；

本产品为单极产品；

产品采用增安型结构，内装隔爆型开关；

产品具有防水，防尘等特点；

电缆或钢管布线。

额定电压（V） 额定电流（A） 防护等级 防爆标志 进线口螺纹（G"） 电缆外径

220/380 10 IP55 II BT6 3/4

10-14